

Vivienda para D. Antonio del Toro Bas  
en Monserrat.

## Memoria

El solar propiedad de D. Antonio del Toro tiene fachada a la calle del Medico Peiro y deseando construir sobre la parte anterior de el una vivienda en planta baja a encargado al arquitecto que suscribe el oportuno estudio del cual forma parte esta memoria.

Se disponen tres dormitorios y aseo, entrada, sala-comedor y cocina, destinandose a patio posterior todo el resto del solar.

### Construccion.-

Los cimientos seran de manposteria hidraulica. Los muros se ejecutaran de fabrica de ladrillo con mortero de cemento portland dosificado 1:3.

Los pilares de la misma fabrica de ladrillo.

Las jacenas de hormigon armado.

La cubierta sera formada con una placa armada aligerada cubierta a la catalana con las camaras rellenas de cascara de arroz. Siendo el material de cubricion la baldosa de barro cocido sentada con mortero bastardo.

El pavimento sera de baldosa hidraulica sentada sobre un estrato de hormigon de seis centimetros de espesor y un petraplen de quince.

Los tabiques son de ladrillo hueco de 4cm. de espesor.

Los enlucidos interiores seran de yeso y los exteriores de mortero 1:3 de cemento portland.

En la cocina y aseo se dispondran chapados ceramicos.

Los elementos de carpinteria, cerrajeria, saneamiento, instalaciones de luz, agua y desagues y la pintura y decoracion se detallaran durante la ejecucion de las obras.

### Acciones adoptadas en el calculo.-

En cumplimiento de lo ordenado en la norma MV 101/1962, se hace constar que en el calculo de cada uno de los elementos resistentes y en su cimentacion se ha cumplido lo prescrito en ella, adoptandose para el peso propio, la carga permanente, la sobrecarga y la accion del viento los valores en ella consignados y entendiendo que no son de aplicacion las acciones termica reologica ni sismica. Para la accion del terreno se ha adoptado 2 kg. por cm.2

Valencia y Julio de 1963  
El Arquitecto