




## CONSTRUCCIÓN




ESTRUCTURA

E1 Capa de compresión de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005 e=8cm  
E2 Placa de hormigón prefabricada pretensada TT canto 50cm  
E3 Viga pretensada de hormigón armado con armadura B-5005 80x40cm  
E4 Muro de hormigón prefabricado armado con armadura B-5005 e=20cm  
E5 Solera de hormigón armado HA-35 e=20cm con armadura B-5005

CUBIERTA

CU1 Hormigón aligerado con arlita para formación pendientes  
CU2 Mortero de agarre M-5  
CU3 Solería de granito gris abujardado e=6cm formatos 40x40, 40x60, 60x90  
CU4 Junta de dilatación con sellado de neopreno  
CU5 Lámina asfáltica de impermeabilización 8kg/m2  
CU6 Poliestireno extruido 60kg/m3 e=10cm  
CU7 Geotextil 250gr/m2



ESTRUCTURA


E1 Capa de compresión de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005 e=8cm  
E2 Placa prefabricada de hormigón pretensado TT canto 50cm  
E3 Viga de hormigón pretensado prefabricada aligerada 85x40cm. Prevalesa  
E4 Viga de hormigón pretensado prefabricada 80x40 cm Prevalesa  
E5 Muro de hormigón armado prefabricado con armaduras B-5005 e=20cm  
E6 Zunchos de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005  
E7 Losa de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005 e=25cm  
E8 Chapa plegada de acero galvanizado e=15mm

CUBIERTA

CU1 Lámina asfáltica de impermeabilización 8kg/m2  
CU2 Poliestireno extruido 60 kg/m3 e=10cm  
CU3 Geotextil 250gr/m2  
CU4 Mortero de agarre M-5 e=3cm  
CU5 Solería de granito gris abujardado e=6cm formatos 40x40, 40x60, 60x90  
CU6 Remate de pieza de granito gris abujardado e=6cm

VARIOS

V1 Remate de chapa plegada de aluminio lacado en su color e=3mm  
V2 Espuma de poliuretano  
V3 Anclaje de acero e=10mm  
V4 Vidrio Climait 6+12+6 mm  
V5 Carpintería de acero inoxidable con rotura de puente térmico. Jansen  
V6 Premarco de tubo de acero galvanizado 40x40mm  
V7 Chapa plegada de aluminio lacado en su color e=3mm



ESTRUCTURA

E1 Viga de hormigón pretensada aligerada 85x40cm. Prevalesa  
E2 Placa prefabricada de hormigón pretensado TT canto 50cm  
E3 Capa de compresión de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005 e=8cm

CUBIERTA

CU1 Hormigón aligerado con arlita para formación de pendientes  
CU2 Lámina asfáltica de impermeabilización 8kg/m2  
CU3 Geotextil 250gr/m2  
CU4 Poliestireno extruido 60kg/m3 e=10cm  
CU5 Geotextil 250gr/m2  
CU6 Plot regulable de PVC  
CU7 Solería de granito gris abujardado e=6cm formatos 40x40, 40x60, 60x90



CIMENTACIÓN

C1 Pilote circular de hormigón prefabricado 50cm con armadura B-5005  
C2 Hormigón en masa para limpieza HA-20 e=10cm  
C3 Geotextil 250gr/m2  
C4 Lámina asfáltica de impermeabilización 8kg/m2  
C5 Capa de mortero de protección M-5 e=3cm  
C6 Losa de cimentación de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005  
C7 Relleno de canto rodado de 50mm e=75cm  
C8 Murete de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005  
C9 Solería de hormigón armado HA-35 con armaduras B-5005 e=20cm

Detalles constructivos E.1/20

