



LEYENDA

1. Cubierta no transitable invertida con acabado de gravas.
2. Techo suspendido de placas de yeso pracicables.
3. Tubo de ventilación.
4. Luminaria D42 de ETAP con carcasa de acero lacado en blanco.
5. Vigas formadas por perfiles de acero HEM 400.
6. Forjado de chapa colaborante de 21 cm.
7. Cubierta transitable invertida con acabado de pavimento.
8. Carpintería Technal estructural MX con vidrio de seguridad y rotura de puente térmico y gas de elevado peso molecular para aislamiento térmico y acústico.
9. Muro de hormigón blanco encofrado en madera.
10. Fachada metálica de zinc acabado natural.
11. Pavimento de pizarra negra 40 x 40.
12. Pavimento de marmol crema marfil de 60 x 30.
13. Solera de hormigón armado.
14. Protección frente a la humendad con tubo drenante.

BARANDILLA

1. Doble vidrio de seguridad laminado.
2. Sellado exterior de silicona.
3. Perfil de aluminio para la sujeción del vidrio.
4. Cartela en forma de U.
5. Lámina de neopreno autoadhesivo.
6. Taco de neopreno.
7. Perfil de aluminio para acabado.
8. Tornillo de cabeza hexagonal DIN-6914.

