


LEYENDA

1. Cubierta no transitable invertida con acabado de gravas.
2. Techo suspendido de placas de yeso pracicables.
3. Pieza de cuelgue para tubo de ventilación.
4. Pieza de cuelgue para fijación de falso techo con amortiguación.
5. Tubo de ventilación.
6. Luminaria D42 de ETAP con carcasa de acero lacado en blanco.
7. Vigas formadas por perfiles de acero HEM 400.
8. Forjado de chapa colaborante de 21 cm.
9. Cubierta transitable invertida con acabado de pavimento.
10. Lana de roca.
11. Aislante acústico Tecsound.
12. Carpintería Technal estructural MX con vidrio de seguridad y rotura de puente térmico y gas de elevado peso molecular para aislamiento térmico y acústico.
13. Muro de hormigón blanco encofrado en madera.
14. Cámara de aire de 50 mm.
15. Doble placa de yeso de 13 mm.
16. Fachada metálica de zinc acabado natural.
17. Pavimento de pizarra negra 40 x 40.
18. Pavimento de marmol crema marfil de 60 x 30.
19. Retorno de aire.
20. Mortero de fijación del pavimento.
21. Hormigón de nivelación.
22. Solera de hormigón armado.
23. Protección frente a la humedad con tubo drenante.



DETALLE CONSTRUCTIVO