




Alzado



Planta



Sección



LEYENDA DE MATERIALES

- CUBIERTA INVERTIDA  
C1. GRAVA Ø16 / 32 mm  
C2. LÁMINA PROTECTORA GEOTEXTIL ANTIPUNTIZONANTE  
C3. AISLANTE TÉRMICO  
C4. LAMINA IMPERMEABILIZANTE 1,2cm  
C5. MORTERO DE REGULARIZACIÓN  
C6. MORTERO FORMACIÓN DE PENDIENTE 1,5%  
C7. PLETINA METÁLICA GALVANIZADA  
C8. AISLAMIENTO ESPUMA DE POLIURETANO PROYECTADO  
C9. FORJADO ALIGERADO "IN SITU"  
C10. MURETE DE HORMIGÓN  
C11. CHAPA DE ACERO CORTEN

- ENVOLVENTE DE VIDRIO  
E1. TRAVESAÑO DE ALUMINIO LACADO  
E2. ANCLAJE PARA FIJACIÓN DE MONTANTES  
E3. DOBLE VIDRIO CON CÁMARA DE AIRE 4+4 - 12 - 4+4  
E4. MONTANTE DE ALUMINIO LACADO

- BARANDILLA  
B1. VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD, DOBLE 8+8  
B2. ADHESIVO.  
B3. PERFIL TUBULAR DE SOPORTE DEL VIDRIO

- FACHADA  
F1. PASARELA DE MANTENIMIENTO, TRAMEX DE 4CM  
F2. MÉNSULA PORTANTE  
F3. PANEL DE ACERO CORTEN PERFORADO SCREEN  
PANEL G, APLICACIÓN VERTICAL SIN CANTER(A)  
F4. SOPORTE ANCLAJE  
F5. PERFIL MULLION  
F6. PERFIL EN U

- SUELO TÉCNICO  
S1. SUELO TERRAZA, TARIMA, EXTERPARK  
S2. PLOTS REGULABLES

- FALSO TECHO  
FT1. FALSO TECHO INTERIOR EN OFICINAS TECHSTYLE, HUNTER DOUGLAS  
FT2. CHAPA METÁLICA  
FT3. PERFIL TUBULAR GALVANIZADO  
FT4. PERFIL EN L DE REMATE DEL FALSO TECHO  
FT5. REJILLA METÁLICA DE IMPULSIÓN DE AIRE  
FT6. CORTINA ENROLLABLE. BANDALUX

