


TIPOS DE LUMINARIAS

Teniendo en cuenta estos datos, la potencia de las luminarias se adaptara a la iluminación requerida en cada espacio, independientemente de su distribución, que seguirá patrones mas estéticos.


Para la distribución de luminarias tenemos en cuenta estas dos zonas:

Planta baja (usos públicos).


ILUMINACIÓN GENERAL:
La iluminación general se efectuara con luminarias lineales IN90 de Iguzzini, que se adapta perfectamente al falso techo lineal de madera con sistema GRID de Hunter Douglas. Estas luminarias le proporcionan un carácter unitario al conjunto del complejo.




ILUMINACIÓN NÚCLEO Y PERIMETRAL:
Se realizará una iluminación perimetral indirecta mediante el modelo IN90 LED de Iguzzinni, sistema lumino en línea continua.
Además de usarlo en el perímetro se usa en el núcleo.




ASEOS Y ZONAS DE PASO:
Se decide utilizar la luminaria ÓpticaSD de Iguzzini para estas zonas. Luminaria fluorescente empotrable anti-humedad.




ESPACIOS EXTERIORES
Utilizaremos la luminaria empotrable para exteriores Óptica BE64 en las zonas de terraza para dotarle de mas confort en las horas donde la iluminación natural no es suficiente.




DOBLE ALTURA Y ESCENARIO SALÓN DE ACTOS:
Se decide utilizar la luminaria Central 41 de Iguzzini para la doble altura este tipo de luminaria de suspensión.



ZONA DE EXPOSICIONES:
Se utilizan luminarias modelo Técnica regulable de color gris de Iguzzini suspendida de un rail a tensión de red. Otorgando de libertad máxima a toda la zona de exposición pudiendo crear así diversos ambientes.




ESCALERAS INTERIORES:
Utilizaremos la luminaria de pared model Radial de Iguzzini para dar iluminación a estos espacios.




CAFETERIA:
Se decide utilizar la luminaria Zylinder de Erco para la zona de la barra y mesas, otorgándole un ambiente más íntimo en determinadas zonas. Se trata de una luminaria pendular.



SALÓN DE ACTOS:
Se utilizan luminarias modelo Técnica orientable de color gris de Iguzzini. Otorgando de libertad máxima en el salón de actos pudiendo crear así diversos ambientes.



COCINA:
Se utilizan luminarias modelo Iplan Led de Iguzzinni, esta luminaria es empotrable en el falso techo y anti-humedad.



ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Las instalaciones destinadas alumbrados especiales tienen por objeto asegurar, aun faltando el alumbrado general, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas. Todas las luminarias tendrán una autonomía de una hora.
En las estancias se disponen luminarias de emergencia empotradas en los techos con dirección vertical en los recorridos y en las salidas de evacuación. En los recorridos de evacuación previsibles, el nivel de iluminación debe cumplir un mínimo de 1lux.
Locales necesitados de alumbrado de emergencia, según el CTE-DB-SI:

- Recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas.
- Escaleras y pasillos protegidos, todos los vestíbulos previos y todas las escaleras de incendios.
- Locales de riesgo especial y los aseos generales de planta en edificios de acceso público.
- Locales que alberguen equipos generales de instalaciones de protección.
- Cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.