



arriba :
- Totems **Stereo**

encima, de izquierda a derecha
> Sala de reunión, Burdeos
> La opción Print permite personalizar el totem
el cual puede así ser utilizado como señalización.


Totems Stereo

Los totems **Stereo** permiten la organización del espacio indicando zonas de placidez acústica.

Las salas que presentan un suelo o un techo duro constituyen las áreas de aplicación óptima: halls, pasillos, oficinas abiertas, salas de reunión, restaurantes, etc. Decorativos y muy eficaces, ofrecen un potencial de combinaciones de colores extremadamente variado, y, gracias a la opción «Print», pueden constituir elementos de señalización particularmente idóneos.

Acústica

Área de absorción equivalente de un objeto A (m²)



| Frecuencias (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| totem 2000 x 380 x 380 mm | 1.51 | 2.81 | 3.14 | 3.27 | 2.99 | 3.09 | 2.98 |

Ensayos disponibles mediante pedido – Laboratorio **Texaa**®.

MEMORIA DESCRIPTIVA TIPO

La absorción acústica estará asegurada por los totems **Stereo** de **Texaa**®, constituidos por:

- una espuma alveolar AM de color gris
- una funda no desmontable en **Aeria**
- una bandeja en acero inoxidable pulido.

Cada totem estará erigido sobre el suelo.

Dimensiones/peso/acústica (a precisar)

| Dimensiones en mm (L x A x H) | Peso en kg | Área de absorción equivalente A (m ²) a las frecuencias medias |
|-------------------------------|------------|--|
| totem 2000 x 380 x 380 | 7,350 | 3.22 |
| bandeja (profundidad: 65 mm) | 3,600 | |

Reacción al fuego

Clasificación M1 – no goteante para cada componente.

Colores

☐ a elegir entre la gama de 23 colores malla redonda

Opciones comunes

- ☐ estampado (precisar el color y el motivo)
- ☐ Impresión numérica (imagen proveída por el cliente según las condiciones de **Texaa**®)

Plazo de fabricación

– 3 semanas para los productos estándar

Profesionales a consultar

Diseñadores de espacios.