




BIBLIOTECA - opciones


	DIMENSIONES DE LAS PUERTAS (A)			DIMENSIONES PASO LIBRE (B)		DIMENSIONES DE HUECO DE LUZ (C)	
	largo	ancho	esp.	largo	ancho (*)	largo	ancho
Portaro® 2Hojas	2000/ 2100	725/ 825/ 925	35	largo de puerta - 1,5	ancho de puertas - 81	largo de puerta + 35	ancho de puertas + 70

(*) Las dimensiones de paso libre consideran las puertas sin manilla y abiertas a90°.

CONFIGURACIÓN



PORTARO® 2 HOJAS - especificaciones técnicas



LEYENDA : A - DIMENSIONES DE LAS PUERTAS ; B - DIMENSIONES PASO LIBRE ; C - DIMENSIONES DE HUECO DE LUZ

PUERTA

- Estructura en bastidores de madera (Norma EN 942)
- Interior en aglomerado de madera (Norma EN 13986)
- Revestimiento en CPL o HPL (Norma EN 438)
- Canto de PVC en todo el perímetro
- Cerradura en inox con marcación CE (Norma EN 12209)
- Tornillos de fijación con grado 4 de corrosión (Norma EN 1670)

CERCO

- Estructura en contrachapado denso (Norma EN 13986)
- Molduras volteadas con sistema de fijación que permite ajustar al espesor del muro
- Perfil de aislamiento de la puerta
- Revestimiento en CPL (Norma EN 438)
- Bisagras en inox con 3" y con marcado CE (Norma EN 1935)

ACCESORIOS

- Manilla en Inox
- Vidrio laminado
- Junta de estanqueidad para mejor aislamiento acústico

OTRAS PERFORMANCES APLICABLES

	DIMENSIONES DE LAS PUERTAS			DIMENSIONES PASO LIBRE		DIMENSIONES DE HUECO DE LUZ	
	largo	ancho	esp.	largo	ancho (*)	largo	ancho
Portaro® El30 2Hojas	2030	725/ 825/ 925	44	largo de puerta - 4	ancho de puertas - 112	largo de puerta + 50	ancho de puertas + 80

OBS: Especificaciones técnicas El30 2Hojas, página 23. Para más opciones consulte la página 36.

(*) Las dimensiones de paso libre consideran las puertas sin manilla y abiertas a90°.