



1. ACCESOS

Tanto el restaurante como el edificio de Coworking no presenta ningún tipo de barrera arquitectónica en ningún punto de la planta sótano. Los accesos desde los patios se produce a nivel de calle.

Para acceder desde la cota 0 al patio existen dos rampas adaptadas, una de ellas tiene la pendiente idónea para que el minusválido no precise de acompañante. Sin embargo, la rampa Este estaría en el límite, siendo aconsejable la ayuda de un acompañante para su comodidad.

2. CIRCULACIONES ADAPTADAS

- Nivel adaptado.
- Rampas con pendiente del menor de 14%.
- Espacio de maniobra Ø1,5m cada 10m.
- No se proyecta mobiliario u obstáculos en el recorrido.
- Puertas: 0.85m. de ancho y <2,1m. de altura.
- Ø1,5m. a cada lado fuera de la proyección de abatimiento.

3. CIRCULACIONES VERTICALES

- Se disponen de aparatos elevadores adaptados, de dimensiones mínimas de 1,1m.x 1,4m.
- Botonera del ascensor horizontal de entre 0,80m. y 1,2m.

4. SERVICIOS HIGIÉNICOS

- Nivel adaptado
- Ø 1,5m. libre de obstáculos inscrito en cabina.
- Ø1,5m. libre de obstáculos en batería de lavabos.
- La altura de los interruptores estará entre 0,70m. y 1m. con piloto permanente lumínico

5. LEYENDA

- Accesos al edificio.
- Baños adaptados.
- Ascensores adaptados.
- Rampas y pasarelas adaptadas.