



**1. ACCESOS**  
Los accesos de Macosa y el Pabellón se producen por cota 0.  
Los accesos del edificio de Coworking se produce a través de pasarelas adaptadas con una pendiente menor al 4%.

**2. CIRCULACIONES ADAPTADAS**  
- Nivel adaptado.  
- Rampas con pendiente del menor del 4%.  
- Espacio de maniobra Ø1,5m cada 10m.  
- No se proyecta mobiliario u obstáculos en el recorrido.  
- Puertas: 0,85m. de ancho y <2,1m. de altura.  
- Ø1,5m. a cada lado fuera de la proyección de abatimiento.

**3. CIRCULACIONES VERTICALES**  
- Se disponen de aparatos elevadores adaptados, de dimensiones mínimas de 1,1m.x 1,4m.  
- Botonera del ascensor horizontal de entre 0,80m. y 1,2m.

**4. SERVICIOS HIGIÉNICOS**  
- Nivel adaptado  
Ø 1,5m. libre de obstáculos inscrito en cabina.  
Ø1,5m. libre de obstáculos en batería de lavabos.  
La altura de los interruptores estará entre 0,70m. y 1m. con piloto permanente luminoso

**5. LEYENDA**

- Accesos al edificio.
- Baños adaptados.
- Ascensores adaptados.
- Rampas y pasarelas adaptadas.
- Plazas para vehículos adaptados