



Cubierta

Cu.01.Chapa de acero corten e=7cm. Cu.02.Lámina impermeable. Cu.03.Plantas aromáticas. Cu.04.Sustrato para plantas aromáticas de secano con geotextil en superficie superior para evitar pérdidas del sustrato. Cu.05.Bandeja-macetero para cubierta ajardinada de PVC (120-120-10)con rigidizadores. Cu.06.Plots de PVC regulables en altura. Cu.07.Capa de protección de mortero. Cu.08.Aislamiento término rígido de poliestireno extruido. Cu.09.Barrera corta vapor. Cu.10.Hormigón aligerado para formación de pendientes.

Estructura

E.01.Forjado reticular de hormigón armado con nervios in situ. Aligerado con casetones no recuperables de poliestireno expandido (e=35cm.). E.02.Pilar metálico de 30cm.

Carpintería

C.01.Carpintería. Montante horizontal sistema MX con contratapa continua en la trama vertical. C.02.Carpintería. Montante vertical sistema MX con contratapa continua en la trama vertical. C.03.Vidrio doble de 8 cm. con cámara de aire de 15 cm.

Falsos techos

F.01.Soporte acero galvanizado para falso techo. F.02.Falso techo de madera lineal cerrado. Madera Cambara. Lledosa. F.03.Luminaria lineal perimetral. Iguzzini. F.04.Luminaria empotrada para exterior. Erco.

Pavimento

P.01.Suelo técnico BUTECH con baldosa cerámica de imitación a madera modelo Neo Ivory 120x60. Ceramiche Keope.. P.02.Lámina antivibración. P.03.Pedestal de acero galvanizado. P.04.Pavimento exterior flotante Graniteker Newood. P.05.Plots de PVC. P.06.Pavimento exterior resistente. P.07.Lámina impermeable. P.08.Hormigón para formación de pendientes.