





SECCION



ALZADO



- 8 Panel aislante 30mm.
- 9 Imprímacion Estrichgrund F431.
- 10 Conducto de drenaje.



PLANTA

- 1 Pavimento zona coworking: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft, color Caliza 22x90x1,1cm, sobre suelo tecnico de pedestales de soporte ajustables y placa Knauf Tecno simple.

- 2 Pavimento exterior: gres porcelanato rectificado Porcelanosa, tipo Loft Antislip, color Antracita 22x90x1,1cm, enrastrelado de regulacion, lamina impermeable, capa formacion de pendiente de mortero aligerado, solera de hormigon de 15 cm sobre suelo compactado.

- 3 Cubierta ajardinada: tierra vegetal, fieltro absorbente Feltenper 150P, losa filtron, soporte de altura regulable, membrana Rhenofof CG, capa antipunzonante Feltamper 300P.

- 4 Revestimiento exterior: perfil de fachada tipo Cassette TF800, aislamiento termico de lana de roca comprimible e=10mm, chapa trapezoidal tipo TR35/200 Kalzip e=1,2mm.

- 5 Carpinteria exterior: muro cortina marca Technal, caprinteria de aluminio sobre estructura autoportante, con doble acristalamiento 8+6+8.

A Perfil de montante.

B Perfil junquillo refelet.

C Perfil de acristalamiento.

D Vidrio de vision.

E Perfil de travesano.

F Perfil de ventana italiana.

- 6 Falso techo: panel enrejado de aluminio Cell Linagrid.

- 7 Doble fachada: acero galvanizado expandido Deploye, subestructura perfiles metalicos 10.10.4.