


ALISTONADO PASILLO

Listones de madera de 4cm separados 12cm a eje, ubicados en espacios comunes con iluminación lineal pasante por encima.



ALISTONADO TALLERES

Listones de madera de 6cm separados 8cm a eje con junta en negro. Luminarias integradas en mismo sentido que el alistonado.

FRANJA MADERA TALLERES

Subzona en taller como recurso compositivo. Aprovecho los aseos para crear una franja de madera que abarca todo paramento.



LAMAS BLANCAS

Falso techo en cafetería para bajar cota a escala humana. Compuesto por lamas blancas horizontales formando una ola.

ENLUCIDO CAMBIO SECC.

Para la percepción de caja acristalada con frente de forjado de 15 cm, retranqueo falso techo 1,2m de fachada.



HORMIGÓN VISTO

Hormigón visto liso in situ. Formalmente se apoya sobre la caja de vidrio como una losa plegándose sobre sí misma.


ILUMINACIÓN LED

El pasillo central está iluminado en su longitud con LEDs empotrados en el panel dando profundidad perspectiva.




LUCERNARIO ILUMINADO

Lucernarios translucidos retroiluminados por la noche para conseguir luz ambiente sin introducir nada ajeno a la trama.



DIFUSOR LINEAL

Difusor de aire lineal de una y dos rendijas integrado en la trama de falso techo. Color negro acorde al techo.



BRISE-SOLEIL

Protector lumínico que sirve de unión espacial entre la preexistencia y el edificio de nueva planta.