



PAVIMENTOS

- P1 Pavimento de cuarzo "Marmol compac" color Beige, pulido y con cantos biselados. Combinación de baldosas de anchos de 44 y 22 cm y largos de 88 y 44 y espesor 3cm.
- P2 Pavimento de cuarzo "Marmol compac" color Beige, pulido y con cantos biselados. Combinación de baldosas de anchos de 7 y 20 cm y largos de 1m y espesor 3cm.
- P3 Terraza de madera de Teka protegida contra la humedad. Modulo de ancho 22 y largos 88 , espesor 3 cm.

FALSOS TECHOS

- T1 Falso techo de bandejas de madera maciza e:15mm hunter Douglas de cerezo 3 anchos diferentes 70/92/116mm separados entre ellos 19mm y con sistema de fijación oculta. Con aislante acústico de lana de roca con un fieltro de color negro en su cara inferior.
- T2 Falso techo de listones de madera maciza 30mm Hunter Douglas de cerezo separados entre ellos 60mm y con sistema de fijación oculta. Con aislante acústico de lana de roca con un fieltro de color negro en su cara inferior.

REVESTIMIENTOS

- R1. Revestimiento interior de madera Parklex de haya con piezas de 44 y 22 , con fijación oculta con sistema de cuelgue e:14mm fijado con un soporte de madera de sección cuadrada 5x5cm encolado sobre la hoja de carton-yeso.
- R2. Revestimiento interior de madera Parklex acabado Onix con piezas de 100 en horizontal, con fijación oculta con sistema de cuelgue e:14mm fijado con un soporte de madera de sección cuadrada 5x5cm encolado sobre la hoja de carton-yeso.
- R3. Aplacado de piedra Bateig gris. Formatos 50x50,25x50, 50x100, con fijación oculta con sistema de cuelgue.
- R4. Revestimiento exterior de Trespa Meteon metalico acabado Malachite Green, con fijación oculta con sistema de cuelgue.
- R5. Revestimiento interior de placas Viroc acabado Cinza, e:12mm, con fijación oculta con sistema de cuelgue.

1. Forjado reticular H. Armado 35+5cm.
2. Fábrica de 1/2 pie ladrillo perforado 12cm.
3. Tabique carton yeso
4. Hormigón visto, encofrado mediante tablillas made
5. Canto de forjado acabado hormigón visto.

