



1. Muro de sótano.HA=25,e. 30-40 cm.
2. Encepado de cimentación por pilotaje.
3. Hormigón de limpieza e=10cm.
4. Forjado reticular H. Armado 35+5cm.
5. Capa de arena compactada 6cm.
6. Pavimento Adoquín de hormigón 10x20x6 cm.
7. Barrera antihumedad perimetral.Lámina autoprottegida con grano mineral LBM 40/G-FV.
8. Rastrel borde remate lámina atornillado,tubo rectangular galvanizado 40.30.2.
9. Línar de piedra artificial con frente descolgado , e=4cm.
10. Pavimento marmol compac.
11. Perfilera de Aluminio tipo muro cortina,montantes y travesaños 52mm anodizado natural.
12. Puertas abatibles.Perfil marco/hoja de 42mm,anodizado natural,integradas en muro cortina y con freno empotrado.
13. Carpintería abatible eje horizontal "hervent".
14. 3 módulos superpuestos de 4 ventanas.
15. Acristalamiento muro cortina doble Stadip y cámara 4+4 12 4+4.
16. Rejilla de ventilación aluminio anodizado.
17. Lamas fijas a 45°.
18. Remate superior e inferior muro cortina-forjado.
19. Chapa de aluminio plegada e=1.5 mm.
20. Frenos de forjados de hormigón visto acabado liso.
21. de e=1.5mm.
22. Remate perimetral de cubierta de hormigón visto acabado liso.
23. Hormigón aligerado con arlita para pendientes.e. mín 8cm.
24. Lámina no adherida de betón modificado LBM-40 con refuerzos.
25. Refuerzo perimetral lámina autoprottegida LBM-40/G-FV.
26. Aislamiento térmico poliestireno extrusionado e=50mm, autoprottegido con mortero e=20mm.Machiembrado.
27. Rastrel perimetral tubo rectangular galvanizado atornillado 100.30.2.
28. Remate perimetral chapa galvanizada plegada e=2mm. e=2mm.Desarrollo 400mm.
29. Lamas de aluminio Gradhettermic, vertical
30. División interior mediante mampara desmontable.
31. Tablero DM 22mm. laminado ambas caras.
32. Acabado interior como mamparas.
33. Falso techo de listones de madera maciza 30mm Hunter Douglas de cerezo separados entre ellos 60mm y con fijación oculta.
34. Barrera acústica,doble tablero cartón yeso con aislamiento.
35. Rodapié interior galvanizado y lacado con chapa de acero plegada de e=2mm.atornillado.
36. Revestimiento interior de madera Parkflex acabado Onix
37. Piezas de 100mm en horizontal, con fijación oculta.
38. Soportes de madera 5x5 encolados a cartón yeso.
39. Mortero Sikka MonotopSeal + Sikaguard 720 epocem