



ILUMINACIÓN

- L1 Regleta IGUZZINI IN 90 \ minimal, juntos directos.
- L2 Regleta IGUZZINI IN 30 minimal, sin bordes con jur directos.
- L3 Luminaria en suspensión IGUZZINI TRAY con emisión difusa.
- L4 Luminaria empotrable pa zonas de paso IGUZZINI REF PROFESSIONAL

ALZADO TIPO ESPACIO CIRCULACION



FALSOS TECHOS—REVESTIMIEN


- 1 Falso techo de bandejas, madera maciza e:15mm hur Douglas de cerezo. 3 anchos diferentes 70/92/116mm separados entre ellos 19mm con sistema de fijación ocu Con aislante acústico de lar roca con un fieltro de color negro en su cara interior.
- 2 Falso techo de listones d madera maciza 30mm Hunt Douglas de cerezo separado entre ellos 60mm y con sis de fijación oculta. Con aisla acústico de lana de roca c fieltro de color negro en su inferior.
- 3. Revestimiento interior de madera Parklex de haya ci piezas de 44 y 22 , con fi oculta con sistema de cuele e:14mm fijado con un sopo de madera de sección cud 5x5cm encolado sobre la hc carton—yeso.
- 4. Revestimiento interior de madera Parklex acabado On con piezas de 100 en horiz con fijación oculta con siste de cueigue e:14mm fijado c un soporte de madera de sección cuadrada 5x5cm encolado sobre la hoja de carton—yeso.

INCENDIO

- 11 Señalización recorrido evacuación.
- 12 Rociador de techo.
- 13. Detector de humos
- 14 Luz de emergencia Daiss lens cuadrado.
- 15 señalización BIE Daisslux.
- 16 Señalización extintor Dais

CLIMATIZACIÓN

- C1 Difusor de ranura TROX VSD35 con una apertura de mm sin marco perimetral.
- C2. Conducto de ventilación sistema de suspensión antivibratorio.



DETALLE FALSO TECHO 2

