

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 1 de 5
	INFORME Nº ERL-EI-A5	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD		ERL-EI-A5									
AREA:		DEPÓSITOS EXTERIORES									
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENDAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind	Form.	Infor
010	Caída de personas a distinto nivel	Escalera fija Bocas de depósitos Barandilla inestable depósitos	58 60 61 62 63 64 65 67 68	Posible	Leve	Bajo	- En nuestra visita se ha podido observar que existen escaleras fija de acceso a los depósitos (Imagen nº 58, 60, 61, 62 y 63, ANEXO XI), cuya huella y contrahuella, cumplen con los requisitos estructurales normativos (huella comprendida entre 23 y 36 centímetros y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros). Sin embargo, se recomienda la instalación de una barandilla que posea las condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad según la normativa vigente. - También se recomienda el recambio de la barandilla de los depósitos mas superiores pues el riesgo de caída en altura en muy elevado durante las tareas realizadas (Imagen nº 64 y 65 ANEXO XI). - Como se observa en la Imagen nº 65, 67 y 68 del ANEXO XI, existe este riesgo en las proximidades de las bocas de depósitos. Se recomienda extremar las precauciones en la realización de tareas en sus proximidades, así como la señalización de advertencia.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
020	Caída de personas al mismo nivel	Derrames de mostos y material Discontinudad en el suelo Tropiezos con mangueras de trasiego	59	Posible	Leve	Bajo	- Se recomienda adoptar medida de limpieza y orden del área disponiendo de manera correcta las mangueras para trasegar los mostos y evitar caídas (Imagen nº 59, ANEXO XI). - Se recomienda la utilización de calzado de protección para evitar resbalones. - Se aconseja señalar convenientemente los desniveles que haya en el lugar de trabajo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 2 de 5
	INFORME Nº ERL-EI-A5	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A5										
AREA:	DEPÓSITOS EXTERIORES										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENDAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond existente	Fot	Prob	Grav	Eval	Medida Preventiva.	Colc	Ind	Form	Infor
020	Caída de personas al mismo nivel	Derrames de mostos y material Discontinudad en el suelo Tropiezos con mangueras de trasiego	59	Posible	Leve	Bajo	- Los suelos se mantendrán libres de desperdicios, residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo (R.D. 486/97). - Se recomienda disponer de contenedores en todas las zonas de trabajo, para eliminar objetos inservibles. - Se recomienda que el suelo no tenga discontinuidades. - Todos los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas (R.D. 486/97).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
100	Proyección de sólidos, líquidos o gases	Compresor Bomba de trasiego	71 72	Posible	Grave	Medio	- Se recomienda la inspección periódica del compresor y de la bomba de trasiego (Imagen nº 71 y 72) y el uso de gafas de protección durante las operaciones que involucren dichos equipos.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
170	Exposición a sustancias químicos	Gases proceso (SO ₂ , etc.) Productos químicos manipulados para limpieza de depósitos	39	Posible	Leve	Bajo	- Se pedirá al fabricante o distribuidor, la ficha de seguridad de los productos adquiridos para su manipulación y utilización por los trabajadores. Las rutinas de aplicación de productos se ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire para evitar el riesgo de inhalar gases nocivos. - No se comerá ni fumará durante el trabajo. - Se lavarán bien con agua y jabón todas las partes ensuciadas de la piel antes de cada pausa y después de terminar el trabajo. Se proporcionará a los trabajadores guantes de protección y se les indicará durante las	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 3 de 5
	INFORME Nº ERL-EI-A5	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A5											
AREA:	DEPÓSITOS EXTERIORES											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENDAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.					
Cod	Riesgo	Cond. existente	Fot.	Prob.	Grav.	Eval.	Medida Preventiva.	Colc.	Ind	Form.	Infor	
170	Exposición a sustancias químicos	Gases proceso (SO ₂ , etc.) Productos químicos manipulados	55 56	Posible	Leve	Bajo	operaciones. Toda irritación en la piel deberá ser atendida inmediatamente por personal adecuado. - Se recomienda disponer de dispositivos de aspiración de gases en el interior de depósitos para evacuarlos directamente al exterior. Siempre se comprobará que el lugar esté bien ventilado. - Se adjunta una ficha informativa sobre accidentes más frecuentes en la manipulación de productos químicos. - Se recomienda hacer control biológico en los trabajadores expuestos, en orina y/o aire exhalado, que deben estar integrados en la vigilancia de la salud. - Suministrar los equipos de protección individual adecuados para evitar el contacto dérmico. - Para trabajos de limpieza en depósitos se recomienda el uso de mascarillas adecuadas a tal fin, sustituyendo las que actualmente se emplean por estar obsoletas o ser inadecuadas (Imagen nº 55, 56 ANEXO XI), siempre siguiendo los procedimientos especiales para la realización de dichas tareas. Se adjunta ficha informativa sobre trabajos en espacios confinados.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
200	Explosión	Compresor	72 71	Posible	Grave	Medio	- Se recuerda que los aparatos a presión deben pasar un mantenimiento según lo establece la ITC-MIE-AP-7. Deben realizarse revisiones anuales e inspecciones por entidades autorizadas y pruebas cada 10 años por personal autorizado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 4 de 5
	INFORME Nº ERL-EI-A5	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A5
AREA:	DEPÓSITOS EXTERIORES

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENDAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond existente	Fot	Prob	Grav	Eval	Medida Preventiva.	Colc	Ind	Form	Infor
200	Explosión	Compresor	71 72	Posible	Grave	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Se aconseja poner una señal de prohibido fumar y encender fuego dónde está el compresor. También es recomendable tener la señal de materia explosiva. - El compresor sólo será manipulado por personal autorizado (Imagen nº 71 y 72 ANEXO XI). - Se aconseja tener formación sobre aparatos a presión. - Los compresores estarán aislados de los puestos de trabajo, mediante obra que además evitará el ruido que el compresor provoca en los puestos de trabajo que se encuentran cerca de los mismos o bien mediante una pantalla de material ignífugo. - Se recomienda el uso de protecciones auditivas durante las tareas que requieran el uso de estos equipos y la señalización de obligatoriedad para su empleo. - Se debe proceder a la limpieza y mantenimiento periódico de filtros y conducciones así como insonorización de los focos de ruido. - Se adjunta una ficha informativa sobre aparatos a presión. - Se recomienda cambiar la ubicación del aparato a presión actual, siguiendo las indicaciones citadas en la normativa vigente. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
430	Disconfort, insatisfacción o fatiga	Trabajos en depósitos		Posible	Leve	Bajo	<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda verificar periódicamente que la renovación mínima de aire es de 30 m³ de aire limpio por hora y trabajador para facilitar la eliminación de los gases nocivos en los trabajos en depósitos. 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

PLAN DE PREVENCIÓN	EVALUACION INICAL DE RIESGOS	FECHA : NOVIEMBRE 2010 Página 5 de 5
	INFORME Nº ERL-EI-A5	
	BODEGA COOPERATIVA SAAP	

COD	ERL-EI-A5										
AREA:	DEPÓSITOS EXTERIORES										
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS.				EVALUACIÓN.			MEDIDAS PREVENTIVAS ORIENDAS A LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO.				
Cod	Riesgo	Cond existente	Fot	Prob	Grav	Eval	Medida Preventiva.	Colc	Ind	Form	Infor
560	Otros riesgos no codificados	Realizar trabajos en otras empresa		Posible	Muy Leve	Muy bajo	- Establecimiento de la coordinación entre ambas empresas (art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como el Real Decreto 171/2003).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>