M E M O R I A A

ATECEDENTE.

En la Ciudad de Liria, D. Recaredo Vicente desea construir sobre un solar que posee en la calle del Duque de Liria de la Ciudad de Liria construir un edificio destinado a lám elevoracion de vinos y en cuyo edificio estaran incluidas todas las dependencias necesarias para la instalacion de las diversas secciones que comprende este rama de la industria vinicola.

El Proyecto como edificio industrial que es, ha sido estudiado por el Ingeniero D. Ramón Escobar, encargandose el Arquitecto que suscribe del estudio de la fachada.

OLUCION.

Con arreglo a las necesidades previstas en el estudio del citado Sr. Ingeniero, han sido colocados los huecos en fachada, que está subdividida en dos porciones, una lateral que acusa la entrada principal a la fabrica y un ventanal sobre la misma, y otra general, con tras huecos en cada una de las dos plantas. En planta baja se proyecta una ventana central para iluminacion del laboratario y dos entradas laterales una de acceso a la planta alta por intermedio de una escalera y otra como entrada a la afbrica. En la parte alta los huecos que se proyectan se corresponden con los proyectados enlam planya baja y serám para ventanales correintes.

La cubierta será de teja árabe y sobre ella se proyecta un murete tanto en el cuerpo lateral como en el heneral para dar cabida en el primero a la instriccion del rotulo con el nombre del propietario y en el segundo con la inscripcion de "ELAVORACION DE VINOS"

ASPECTO EXTERIOR.

Toda la fachada irá enlucida en grueso, será pintada en tono claro, ya en un solo color, pintandose los elementos de carpinteria y cerrajeria tambien en un solo de oscura tonalidad, para conseguir en conjunto el mismo efecto cromatico que las antiguas y habituales c ons trucciones de la Ciudad.

Las inscripcion "Elavoracion de vinos" y "Recaredo Vicente" se ha proyectado en letras de ceramica dorada adosada al muro.

CONSTRUCCION.

La cimentacion será de hormigón de cemento portland dosificada una parte de cemento, tres de arena y seis de grava.

El miro será de fabrica mixta de maposteria y ladrillo, utilizandose el mortero de cementon portland 1:3

El enlucido será con mortero mixto de cal grasa y cemento port land.

La carpinteria y cerrajeria con arreglo a las dimensiones señaladas en le plano correspondiente será objeto de estudio especial durante la ejecucion de las obras, teniendo como idea fundamental, la de la mayor iluminacion.

Los dinteles que cierran los huecos serán de hormigón adecuadamente armado.

Valencia a Marzo de 1944
El Arquitecto.