

## MEMORIA

### ANTECEDENTE.

D. Viriato Servent, espropietario de un solar situado en la calle de la Cueva Santa de la Ciudad de Liria y desea construir sobre el mismo un edificio compuesto de planta baja y alta para destinarlo a almacén de artículos de droguería y perfumería, por ello ha encargado al Arquitecto que suscribe el Proyecto y dirección de la obra.

### SOLUCION Y CONSTRUCCION.

Se he proyectado un edificio con dos plantas una de ellas planta baja y a la planta alta se la preveé una escalera que arranca de la parte izquierda ( Entrando ).

Se aprovechan los muros que actualmente cercan el solar construidos sobre una fundación capaz para recibir la carga de del edificio que se proyecta. Estos muros tienen un espesor de veinticinco centímetros y su altura es de 3,50 m. Se continuaran elevando estos muros con el mismo espesor y clase de material de que estan contruidos, esto es de mamposteria enlazada con mortero mixto de cal grasa y cemento portland.

El piso de la planta baja se hará de hormigón de cemento portland y sobre este un enlucido de mortero de cemento portland para suplir el pavimento.

El piso de la planta alta se formará con viguetas de madera del país que se apoyaran sobre los muros existentes. Apoyandose con ellas se construiran las vobedillas con ladrillo de tres centímetros, rellenandose los huecos hasta enrasar con el trandós de la clave. Sobre ello se tenderá un mortero de cemento portland para suplir el pavimento.

La cubierta se hará de teja árabe sobre enladrillado que se apoyará sobre viguetas y jácena de madera.

Los detalles complementarios y de carpinteria se facilitarán durante la construcción de la obra.

Valencia para Liria a Nobre. 1943  
El Arquitecto