

REFORMA DE LAS ALINEACIONES DE LA CALLE DE LA
LIBERTAD DE Liria

ANTECEDENTES.

Era una necesidad de hace tiempo sentida por la Poblacion, la rectificacion de las alineaciones de la calle de la Libertad, en el trozo comprendido entre la Plaza de Partidors y la Calle de San Miguel Arcangel, llevando consigo esta rectificacion la ~~rectifica-~~ cion y cubierta de la acequia que por ella discurre, la adopcion de nueva rasante, la construccion de las aceras, del pavimento de la calzada y las demás obras complementarias para urbanizacion de la via.

SOLUCION ADOPTADA.

Consiste como se expresa en el adjunto plano en la obtencion de una calle de ocho metros de anchura de los que cinco se dedican a calzada y los tres se dividen en dos aceras de 1,50 m. de ancho.

ALINEACIONES.

En el plano adjunto se expresan estas, indicandose el edificio que desaparece y los nuevos paramentos a los que han de atenerse los propietarios con fachada a dicha calle.

RASANTE.

Se adoptará la que resulta de unir las que en la actualida poseen las de las calles de San Miguel Arcangel y la Plaza de Partidors.

ACEQUIA.

Será cegado el cauce de la actual, proyectandose la nueva completamente cubierta por el centro de la calle.

OBRAS COMPLEMENTARIAS.

Son:

La colocacion de bordillo y construccion de aceras, pavimentacion de la calzada e instalacion de iluminacion, debiendose proyectar todas ellas con arreglo a las normas antes citadas.

EJECUCION DE LA REFORMA.

La variacion de las alineaciones debe realizarse por acuerdo entre los propietarios afectados.

La construccion de las aceras debe ser hecha por los propietarios o por la Cooperacion Minicipal a espesas se aquellos.

Las demás obras o sea, colocacion de bordillos, pavimentacion de la calzada, construccion de la acequia e instalacion para la iluminacion deberán ser ejecutadas por la Cooperacion, debiendo ser impuestas a las propiedades mejoradas las contribuciones correspondientes.

Liria 27 de Junio de 1942

EL ARQUITECTO MUNICIPAL