

Construcción de duchas para la sección
de deportes del COLEGIO LA SALLE de
P a t e r n a

MEMORIA:-

Con objeto de dar el adecuado servicio de duchas a los alumnos se desea construir sobre las actuales cocinas una sección de ellas de acuerdo con los planos que se acompañan de los que es autor el arquitecto que suscribe.
En los citados planos se expresa en planta alzado y sección los detalles de las mismas.

Construcción:-

Los pilares serán de la misma fábrica que los actuales esto es de hormigón armado.
Las jácenas serán igualmente de hormigón armado iguales a las existentes en secciones y armaduras al igual que los pilares.
Los pisos se formarán con viguetas de perfiles laminados del nº doble T 180 y bovedillas de cerámica u hormigón, extendiéndose un hormigón de cemento portland.
Los tabiques serán de ladrillo enlazados con yeso.
Los pavimentos serán de mosaico Nolla u similar (gres puzolanico) y se sentarán sobre el piso con mortero mixto.
La cubierta se formará con un tablero doblado sobre tabiquillos construido sobre la placa armada antes citada y sobre el tablero se sentará la baldosa de barro cocido con mortero mixto y bien re-
juntada.
La carpintería de madera igual al modelo empleado en todo el Colegio.
Los enlucidos del interior de yeso y los del exterior de mortero de cemento portland.
Los paramentos de los departamentos de duchas llevarán chapados de baldosa vidriada.
Los detalles de instalación de agua, luz eléctrica, desagües y demás obras complementarias se indicarán durante la ejecución de las obras.

Valencia Febrero 1964
El Arquitecto

ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO:-

Para el cálculo de los elementos estructurales de esta construcción y de acuerdo con lo preceptuado en las Normas Iol M.V. 1962, se han aplicado en el cálculo de todos sus elementos resistentes, los valores consignados en dichas Normas, que han sido de aplicación por acciones gravitatorias, no siendo de aplicación las acciones térmicas, reológicas o sísmicas.

El Arquitecto