

PROYECTO DE CUBIERTA PARA ALMACÉN  
EN  
TABERNES DE VALDIGNA

MEMORIA

Antecedente.-

D. José Pastor propietario de unos solares situados en Tabernes de Valdigña con fachadas a la Carretera, calle frente al Mercado, calle de la Huerta y calle en Proyecto ha encargado al Arquitecto que suscribe el Proyecto y dirección de varias edificaciones, una destinada a almacén o Fabrica de tejidos constituye este Proyecto.

Con el solar resultante de los dos proyectos ya estudiados se constituye un local unico con aplicación comercial o industrial.

SOLUCION.-

El local que se proyecta tiene forma trapezoidal con su base menor fachada a la Carretera, su base mayor a espaldas a las edificaciones que se construyen con fachada al Mercado y las otras dos caras, una a espaldas a las casas fachada a la calle en Proyecto y la otra queda fachada a la calle de la Huerta. Con el fin de facilitar el acceso se ha dejado espacio suficiente para el hasta la calle frente al Mercado.

Dado el caracter comercio industrial del edificio y con el fin de que sea utilizado para cualquier aplicación sin que los pies derechos sean obstáculo alguno se proyecta cubrirlo con amplias armaduras cuyos apoyos esten en los muros del contorno. Ocho de ellas completas y dos asimétricas por la oblicuidad de la fachada a la calle de la Huerta.

El edificio se le proyectan un acceso por la calle frente al Mercado, dos por la calle de la Huerta y otros dos por la Carretera, disponiéndose en la fachada amplios huecos de ventilación e iluminación.

Construcción.-

Las cimentaciones serán de hormigón de cemento portland.

Los muros serán de fabrica de ladrillo sentado con mortero de cemento portland, llevando empotrados pilares de hormigón armado para apoyo de las armaduras.

Los dinteles serán también de hormigón armado así como todos los pilares sustentados de la cubierta.

La cubierta será de teja plana sobre enlistonado y viguetas de madera apoyadas en los cuchillos de hierro laminado.

## II Proyecto de un almacén

El pavimento general se formará con una capa continua de hormigón de cemento portland enlucido con este material y extendido sobre una capa de piedra partida bien apisonada.

Los enlucidos exteriores serán hidráulicos y los interiores de yeso. Las canales y bajadas serán de fibrocemento.

Los ventanales serán metálicos siendo de persiana metálica las puertas de acceso.

Los detalles complementarios sobre las diversas instalaciones serán resueltos cuando quede determinada la finalidad del local.

Valencia dos Noviembre de 1946  
El Arquitecto.