



Vista europea

SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
- Las cotas se expresan en mm
- Chafilanes no acotados 0,5x45°
- Radios no acotados R 0,2

Tolerancias generales dimensionales según ISO 2768-m

Desviaciones respecto al valor nominal:

MÁS DE:	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000
HASTA:	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
TOLERANCIA:	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA
CAMPUS D'ALCOI

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	P. Galiana	22/07/23
REVISADO	J. Masía	25/07/23
COMPROB.		

TRATAMIENTO TÉRMICO:
-

TRATAMIENTO SUPERFICIAL:
-

REFERENCIA COMERCIAL:
-

MATERIAL:
PVC

GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

PROYECTO:
Diseño de un sistema de toldo
automático para remolque de
tractor

DESCRIPCIÓN:

LONA

N.º DE DIBUJO	7 de 7	A4
PESO:	CANTIDAD: 1	ESCALA:1:25