



SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
- Las cotas se expresan en mm
- Chafilanes no acotados $0,5 \times 45^\circ$
- Radios no acotados R 0,2

Tolerancias generales dimensionales según ISO 2768-m

Desviaciones respecto al valor nominal:

MÁS DE:	0,5	3	6	30	120	400	1000	2000
HASTA:	3	6	30	120	400	1000	2000	4000
TOLERANCIA:	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	$\pm 2,0$



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA
CAMPUS D'ALCOI

	NOMBRE	FECHA
DIBUJADO	P. Galiana	22/07/23
REVISADO	J. Masiá	25/07/23
COMPROB.		

TRATAMIENTO TÉRMICO:

-

TRATAMIENTO SUPERFICIAL:

-

REFERENCIA COMERCIAL:

-

MATERIAL:

Acero templado

GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA

PROYECTO:

Diseño de un sistema de toldo
automático para remolque de
tractor

DESCRIPCIÓN:

ANCLAJE MOTOR

N.º DE DIBUJO

6 de 7

A4

HOJA 6 DE 7

PESO: 0,21 kg

CANTIDAD: 1

ESCALA: 1:2