SECCIÓN LONGITUDINAL [L-2]







SECCIÓN CONSTRUCTIVA A-A'

1.TUBO PVC CORRUGADO PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO
2.RECRECIDO MEDIANTE DADO DE HORMIGÓN HM-200
3.PLACA DE ANCLAJE ACERO GALVANIZADO 250x250mm. e=10mm.+4 PERNOS ROSCADOS DE ACERO CINCADO M14
4.RELLENO DE HORMIGÓN H-200 DE ARIDO FINO UNA VEZ NIVELADO EL SOPORTE
5.COLUMNA ACERO GALVANIZADO Ø120mm e=4mm.
6.ANGULAR ACERO GALVANIZADO L100.100.10mm SOLDADO PARA APOYO DE BASTIDORES Y MINIESTRUCTURA DE SUPERFICIE CON TIRAS DE LEDS (LUMINARIA FINE LEDS HI DE LAMP O SIMILAR.
7.BASTIDOR FORMADO POR ESTRUCTURA TUBULAR 40.60mm. SOLDADO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
8.COBERTURA DEMATERIAL OPCIONAL:
METAL-PVC-POLICARBONATO-MADERA Y DIFERENTES ACABADOS PARA SOPORTE MARCAS-PUBLICIDAD-PROTECCIÓN SOLAR-AHORRO ENERGÉTICO(PLACAS FOTOVOLTAICAS)

[CERRAMIENTO ENTRE PUESTOS DEL MERCADO]

1. PAVIMENTO FLOTANTE MADERA DE IROKO TRATADO EN AUTOCLAVE ESCUADRIA 150x25mm.
2. LISTELA DE MADERA DE PINO TRATADO EN AUTOCLAVE ESCUADRIA EN CONTRAPENDIENTE DISPUESTA c/30cm.
3. CAPA ANTIPUNZONANTE GEOFIM PP-15 o similar
4. MORTERO DE COMPRESIÓN
5. CAPA SEPARADORA Y DIFUSORA DE VAPOR GEOFIM 200 o similar
6. AISLAMIENTO TÉRMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO XPS chovAFOAM e=80mm. o similar
7. LÁMINA ANTIIMPACTO choAIMPACT 5 o similar (AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTO)
8. IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA 6Kg/m2. LÁMINA SUPERIOR Y BASE POLITABER POL PY 30
   +LÁMINA DE FIELTRO DE POLIESTER o similar
9. IMPRIMACIÓN BITUMINOSA SUPERMUL-N
10.CAPA MORTERO ALIGERADO PARA FORMACIÓN PENDIENTES (min. 1%-máx. 5%)
11.BARRERA DE VAPOR MEDIANTE LÁMINA ARMADURA DE FILM DE POLIETILENO CHOPLASTIC 30 o similar
12.PLOTS REGULABLES DE TERMOPLÁSTICO ENDURECIDO
13.PANEL 400x400x34mm. FORMADO POR UNA SOLA CAPA DE SULFATO DE CALCIO DE DENSIDAD 1500Kg/m3 Y LIGADO CON FIBRAS DE ELEVADA RESISTENCIA MECÁNICA CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE e=0,5mm. EN LA CARA INFERIOR Y REVESTIMIENTO SUPERIOR DE LÁMINA PVC COMPACTA DE COLOR
14.FACHADA VENTILADA FORMADA POR CHAPA MINIONDA DE 18mm Y LONGITUD DE ONDA 92mm. SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO TUBULAR 40x20mm.
15.TABIQUE KNAUF CON ESTRUCTURA DE DOBLE U DE 90mm., AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA DE 40mm Y 70Kg/m3 Y DOBLE PLACA DE 15mm. EN LA CARA EXTERIOR CON LÁMINA DE PVC AUTOADHESIVA
16.PLACA KNAUF DE YESO LAMINADO e=15mm. ATORNILLADA A UNA CARA Y ACABADO PINTADO LISO
17.BANDA ACÚSTICA BAJO CANAL KNAUF Y ENTRE MONTANTES DISPUESTA CADA 50cm.

Eu [ELEMENTOS URBANOS]

Eu_01 Barandilla metálica. (VER DETALLE)
Eu_02 Farola Beiramar
Eu_03 Banco Beiramar
Eu_04 Canaleta de recogida de aguas superficiales con reja galvanizada

Pex [PAVIMENTOS EXTERIORES]

Pex_01 Pavimento adoquín prefabricado ECODRAIN 40/20x20x7cm.
Pex_02 Tarima de madera IROKO tratada
Pex_03 Pavimento losa prefabricada
Pex_04 Pavimento adoquín prefabricado 10x10x7cm.
Pex_05 Pavimento blando cesped varias especies
Pex_06 Pavimento mixto con cesped + losa "trama"
Pex_07 Pavimento mixto con cesped + losa "illa"

Pint [PAVIMENTOS INTERIORES]

Pint_01 Pavimento de hormigón fratasado con acabado de resinas en color
Pint_02 Pavimento PVC compacto sobre mortero autonivelante

Es_01. MURO TÉCNICO

01.CAPA DE REGULARIZACIÓN DE HORMIGÓN 5 CM.
02.LÁMINA GEOTEXTIL ANTIPUNZONANTE
03.MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLITABER-POL-PY-48
04.CAPA DE MORTERO
05.IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA SUPERMUL-N 350gr/m2
06.BANDA DE REFUERZO IMPERMEABILIZANTE POLITABER-POL-PY-30
07.LÁMINA ELASTOMÉRICA POLITABER-POL-PY-30
08.CAPA DRENANTE CHOVADREN
09.CAPA GEOTEXTIL FILTRANTE GEOFIM 200
10.ENCACHADO DE GRAVAS e=20cm.
11.TUBO DRENANTE
12.ESTRUCTURA AUXILIAR METÁLICA DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO 120x60mm
13.PANEL DE ACERO INOXIDABLE e=8mm. FIJADO A ESTRUCTURA AUXILIAR MEDIANTE TORNILLOS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE M-4
14.REJILLA DE LAMAS DE ACERO CORTEN e=10mm.
15.ILUMINACIÓN INDIRECTA CON LUMINARIA PERIMETRAL OCULTA 1TFx36W
16.MURO DE SÓTANO HORMIGÓN ARMADO e=30cm HA-25 Y ACEDRO EN ARMADURAS B 500S
17.LOSA DE CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y ACERO EN ARMADURAS B 500S
18.CAPA DE COMPRESIÓN
19.VIGA DE REMATE MURO HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y ACERO EN ARMADURAS B 500S
20.MORTERO DE REGULARIZACIÓN AUTONIVELANTE e=4cm.
21.PAVIMENTO DE PVC e=2mm.
22.SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y ME-B 400T Ø5-5
23.MORTERO DE CEMENTO
24.PAVIMENTO CON PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ECODRAIN 40/20x20x7cm.
25.SOLERA VENTILADA CON SISTEMA CAVITI DE 20cm. DE ALTURA +CAPA DE COMPRESIÓN HA-250 DE 10cm. DE ESPESOR Y MALLA ELECTROSOLDADA B 500T 15x15cm Ø5mm.
26.REVESTIMIENTO RÍGIDO COLOREADO ESPOLVOREADO FORMADO POR CAPA IMPRIMACIÓN SIKAFLOOR-161+CAPA DE BASE SIKAFLOOR-263 SL+ESPOLVOREADO DE POLVO DE CUARZO+CAPA DE SELLADO CON SIKAFLOOR-264.ESPESOR TOTAL: 3mm.



Sección transversal [2]

0 1 5 10 m.