



#### VELO METÁLICO

- chapa de aluminio enlucido, sistema Eyelash de Janss and Janss, 600x150 (160) - 50x15 - 150x1500
- subestructura a perfil de perfil hueco de aluminio 40.30 aluminizado o estructura vertical de perfiles 160.8 mediante familias tubulares de acero galvanizado
- cables de acero galvanizado
- estructura en voladizo formada tubo de acero 160.8
- retención prolongación de la viga en celosía, perfiles HEB-180 y HEB-100
- estructura superior mediante viga en celosía tipo viaducto, perfiles HEB-100

#### SUELO\_03

- revestimiento linóleo
- Baldosa de mármol aglomerado cantinado con PVC antideslizante y antiscurelling
- baldosa de mármol aglomerado con PVC antideslizante y antiscurelling
- perforador de acero galvanizado regulable en altura
- suelo radiante
- legajo collarbone litacor SP, e-16cm

#### SUELO\_04

- pavimento de piedra natural clara e-40 mm
- junta dilatación entre placas 6mm
- perforador de polipropileno regulable en altura con compensación de periferia
- cable a base de vidrio celular, e-60mm
- lámina impermeabilizante
- grosor separador
- hormigón celular para formación de pendientes
- legajo collarbone litacor SP, e-16cm
- lámina antipunción en las zonas sobre las salas de grabación

#### CERRAMIENTO\_04

- il-Glass: perfil de vidrio impreso anudado, montado en cámara sobre baldosa perimetral metálica en cabina post-producción
- almacenamiento / sala vestuario y camerinos
- hall / restaurante

#### MOBILIARIO URBANO

- marquesina de madera, ancho 3 m y largo variable, altura 2.5 y 3 m
- banco de piedra

#### PREEXISTENCIA: GASÓMETRO

- 11 soportes verticales metálicos
- carrilero metálico, 3 cables
- cercha metálica radial
- vase cilíndrico de hormigón, formando cojines bajo los soportes

#### CERRAMIENTO\_05

- balcones verticales de madera natural de roble oscuro inclinados con junta abierta
- faja negra
- faja de mármol
- tablero de contrachapado ignífugo de okume
- faja
- subestructura a base de tubo metálico
- perfil ledónico en cámara
- subestructura a base de tubo metálico
- faja de mármol e-60
- revestimiento exterior en acero corten e-16 mm

#### LUMINARIA\_07

- suspensión con emisión directa/indirecta
- lámpara fluorescente
- campaña óptica de perfiles de aluminio extrusionado
- faja de cierre en policarbonato incoloro
- cable de suspensión de acero de diferente longitud

#### LUMINARIA\_08

- lámpara wall washer empotrada en el suelo junto a los bancos, referenciado a la piedra
- lámpara LED monocromática 24w
- campaña de aluminio extrusionado con tratamiento resistente a agentes atmosféricos y UV
- cableado mediante vidrio técnico-cáctico
- temperado, antideslizante 4mm

#### LUMINARIA\_9

- proyector spot orientado al gasómetro junto a los soportes preexistentes
- lámpara 36 LED monocromáticas
- campaña en emisión de aluminio pintado con pintura acrílica
- cableado con vidrio usado al marco aluminado en la parte anterior