



20.100

NOTER:

MÅL:
BETON
ALLE UBEVANTE MÅL ER 1 mm, KOTER ER 1 m (D.M.)
NORMAL KONTROLLKLASSE, PASSIV MÅLKLASSE:
BETON C16
JORDBEVÆGTEDE FUNDAMENTER 16cm 5 mm
TERFÆNDER 16cm 20 mm
NORMAL KONTROLLKLASSE, MODERAT MÅLKLASSE 16cm 30 mm
RKE JORDBEVÆGTEDE FUNDAMENTER 16cm 30 mm
NORMAL KONTROLLKLASSE, AGRESSIV MÅLKLASSE 16cm 35 mm
KÆLBETON OG KÆLBETONER 16cm 35 mm
KÆLBETON OG KÆLBETONER 16cm 35 mm

ALLE FUNDAMENTER ANVÆDES MED 31x21 TOP OG BUND
OG ØVRE TIL FUNDAMENTET
TERFÆNDER ANVÆDES SOM ANVÆDET PÅ FUNDAMENTET
DER UDGRÆVES TIL DE I DEN GEOTEKNISKE RAPPORT ANGIVNE OVER-
SEDE BÆREDEGTOT LAG HVORPÅ DER OPBYGDES EN SANDPUDERFUNDERS ØREKTE
GEOTEKNISKE SKAL SKAL PÅSE TILSVN AF UDGRÆVNINGEN
DER ER FUNDEN EN UDGRÆVNING PÅSTÅENDESVENDEL C16-20 (N.M.) I KOTE 1240
STYRERBEJLEDNINGEN SKAL KONTROLLERES AF EN GEOTEKNISKE
VED STYRERBEJLEDNINGEN DER ANVÆR PÅ UBEVANTE FORUDSÆTNINGER
SKAL INDBØRGEN KONTAKTES FOR REVISION AF FUNDAMENTPROJEKTET.

REVISIONER:

SITUATIONSPÅN AF 108 TEGNING NR. 20.100
ARBEJDSREVISIONER

| | | | |
|-------|---------------------------|---------|------------|
| SAG: | SVANE KØKKENER, VIBORGVEJ | SACSUR: | 06.07 |
| EMNE: | FUNDAMENTSPLAN | DATO: | 20.04.2008 |
| REVA: | B C D E F | MÅL: | 1:100 |
| | | TEKNIK: | 20.100 |
| | | | F |