





Escala 1:5000





Escala 1:1000



Escala 1:20



Escala 1:50



Atendiendo a la accesibilidad en el edificio se cumplen los requisitos establecidos por la D.S.A., siendo estos:

S171. Se ha reservado en todo caso uno accesible, donde se respeta la norma del círculo de 1.5m y el espacio de aproximación de mas de 0.80 tanto lateral como frontal

S172 propagación exterior. Se trata de un edificio exento y por tanto no se trata en consideración dicho riesgo

S173 Evacuación. Todos los recorridos de evacuación hasta una salida de planta son menores de 50m

S172 Dirección y control de ascensor de incendios: Los ascensores de incendios son de tipo BIEC, como máximo y BIEC cada 25m. Como tenemos doble altura y nuestras superficies en uno de los sectores sobre pasa los 25m, por lo tanto se ha previsto un sistema de rotadores, colocara además un sistema de rotadores.

INSTALACIÓN DE PCI

- boca de incendio equipada/ 25m
- pulsador de alarma
- extintor portátil 21A-11B/15m
- alumbrado de emergencia
- sector de incendio

CONDICIONES DE EVACUACIÓN

- rotadores
- origen de evacuación
- 25. plano y superficie de la estancia
- recorridos de evacuación
- salida de planta
- S.P. salida edificio

Escala 1:400