

Alzado fachada Oeste E 1/50



Alzado fachada Sur E 1/50



Sección vertical fachada Sur E 1/50



Detalle 4 E 1/20

1- Chapa de acero galvanizado < 3mm
2- Pavimento exterior de adoquín de Hormigón
3- Junta de expansión con material elástico
4- Solera H.A.
5- Base cemento
7- Tubo de drenaje
8- Terreno natural
9- Anti-raices, lámina impermeabilizante de PVC y geotextil
14- Grava drenante
15- Aislamiento rígido de Poliestireno Extruido e= 5cm
16- Lámina impermeabilizante de PVC
17- Formación de pendiente de hormigón aligerado
18- Forjado de hormigón armado
25- Luminaria empotrada Vibia Big 0547
28- Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de 1.5mm
35- Persiana
41- Piedra natural local caliza
42- Goterón con berenjeno 3cm integrado en encofrado
43- Carpintería Schüco
51- Techo acústico Knauf con aislante lana de roca, revestimiento de placa Knauf Cleaneo Acústica y foseado para la iluminación integrado.
62- Cerramiento de lamas orientables horizontales con rotura de puente térmico "Glasslam RPT"
63- Vidrio de baja emisividad transparente "Climalit"
64- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de teka y aislamiento térmico rígido
67- Recrecido de hormigón ligero
70- Forjado de hormigón armado visto
74- Madera laminada machiche
80- Difusor Philips
81- Fluorescente Philips



Detalle 5 E 1/20





Sección vertical fachada Oeste E 1/50



Sección horizontal planta primera fachada Sur-Oeste E 1/50



Sección cenital horizontal planta primera fachada Sur E 1/50

10- Paso de instalaciones
11- Muro de H.A. visto, enconfrado "Top 50" con tablero fenólico "Docaplex" de "Doka", con berenjenos 3 cm integrado en las uniones verticales y horizontales
12- Aislante placas Polestireno Extruido
32- Revestimiento interior panel de fibra de madera aglomerada (DM) con subestructura rastrel de teka y juntas longitudinales de perfil L de aluminio extruido
34- "Door handle Range FSB" Chipperfield
37- Armario contrachapado forrado de caoba
38- Muro bloque hormigón 10x20x40cm
43- Carpintería Schüco
51- Techo acústico Knauf con aislante lana de roca, revestimiento de placa Knauf Cleaneo Acústica y foseado para la iluminación integrado.
57- Madera caoba
59- Piedra natural marmol pulido
60- Polimero HPDE
63- Vidrio de baja emisividad transparente "Climalit"
64- Suelo madera machiche sobre tarima de madera de teka y aislamiento térmico rígido
74- Madera laminada machiche
79- Carpintería aluminio extruido
80- Difusor Philips
81- Fluorescente Philips



Detalle 7 E 1/20



Detalle 8 E 1/20



Sección horizontal planta primera fachada Sur-Este E 1/50



Detalle 9 E 1/20





Escalera sección vertical Norte-Sur E 1/50



Escalera sección vertical Este-Oeste E 1/50



Detalle 18 E 1/20

28- Luminaria fluorescente chapa plegada esmaltada de 1.5mm
32- Revestimiento interior panel de fibra de madera aglomerada (DM) con subestructura rastrel de teka y juntas longitudinales de perfil L de aluminio extruido
38- Muro bloque hormigón 10x20x40cm
41- Piedra natural local caliza
53- Rejilla de acero
57- Madera caoba
67- Recrecido de hormigón ligero
68- Capa de mortero de nivelación
70- Losa de hormigón armado visto
71- Placa de acero y anclaje a losa de hormigón
73- Barandilla panel madera caoba y fijaciones de acero



Escalera sección horizontal E 1/50



Detalle 19 E 1/20



Detalle 20 E 1/10



Detalle 21 E 1/10