



L_00. Losa de hormigón armado lastrada

L_00.1. Terreno compactado L_00.2. Hormigón de limpieza 10cm L_00.3. Lámina de impermeable de bentonita, solapes <40cm L_00.4. Mortero de cemento para protección lámina impermeable L_00.5. Separador L_00.6. Pie de pato L_00.7. Hormigón HA-25 L_00.8. Armadura losa de cimentación L_00.9. Mortero de pendiente sobre lámina impermeabilizante L_00.10. Membrana anti-raíces L_00.11. Relleno de áridos de diferente diámetro L_00.12. Capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno y polietileno, antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo TERRAM 1000 con solapes de 10 cm L_00.13. Acabado con manto vegetal de espesor adecuado a la vegetación que se coloque L_00.14. Tubo drenaje. Evacuación de aguas

Cim_01. Muro de Cimentación

Cim_01.1. Terreno compactado Cim_01.2. Plástico para protección lámina impermeable Cim_01.3. Lámina de impermeable de bentonita, solapes <40cm Cim_01.4. Hormigón HA-25 Cim_01.5. Armadura muro de cimentación Cim_01.6. Junta de Sellado

Ins_03. Instalaciones / Acabados

Ins_03.1. Carpintería metálica para albergar luminaria Ins_03.2. Luminaria integrada en bandeja metálica empotrada al muro Ins_03.3. Macarrón flexible empotrado paso de conexiones Ins_03.4. Banco de hormigón prefábrico Ins_01.5. Pavimento exterior de lamas de madera