



L\_00. Losa de hormigón armado lastrada

L\_00.1. Terreno compactado L\_00.2. Hormigón de limpieza 10cm L\_00.3. Lámina de impermeable de bentonita, solapes <40cm L\_00.4. Mortero de cemento para protección lámina impermeable L\_00.5. Separador L\_00.6. Pie de pato L\_00.7. Hormigón HA-25 L\_00.8. Armadura losa de cimentación L\_00.9. Mortero de regulación

Ins\_03. Instalaciones / Acabados

Ins\_03.1. Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm Ins\_03.2. Falso suelo técnico Ins\_03.3. Patas de sujeción falso suelo Ins\_03.4. Pavimento continuo antideslizante falso suelo técnico Ins\_03.5. Luminaria integrada en falso suelo como remate del pavimento técnico Ins\_03.6. Instalaciones integradas en falso suelo como remate del pavimento técnico Ins\_03.7. Canaleja realizada en chapa de acero inoxidable lacada en color RAL para recoger paso de instalaciones

Cont\_04. Container

Cont\_04.1. Container Cont\_04.2. Unión de 2 UPN formando cajón con dimensiones indicados en planos de estructura Cont\_04.3. Riel metálico de desplazamiento de container Cont\_04.4. Placa metálica soldada a rodamiento para desplazamiento de containers Cont\_04.5. Estructura principal del container Cont\_04.6. Estructura auxiliar del container Cont\_04.7. Chapa grecada soldada a estructura principal Cont\_04.8. Pavimento metálico anti-deslizamiento Cont\_04.9. Aplacado metálico como acabado interior del container (800mm x 400mm) Cont\_04.10. Aislante térmico. Plancha de poliestireno extruido de 6cm