DETALES

1/20





CUBIERTA:
- A01 Albardilla de aluminio
- A02 Capa de gravas
- A03 Lámina geotextil
- A04 Aislamiento térmico tipo roofmate
- A05 Lámina impermeable
- A06 Fratasado superficial de hormigón
- A07 Hormigón aligerado de pendientes
- A08 Forjado bidireccional e=40cm

FACHADA:
- B01 Apiocado stone-ker en 2 gamas(Planic Arena, Silk Beige)e=24,5 mm Formato de 30,45,60 y 100 cm
- B02 Montante metálico vertical
- B03 Uña reguladora
- B04 Grapa en L de anclaje al muro
- B05 Guía horizontal
- B06 Aislante térmico proyectado
- B07 Ladrillo perforado de 12cm
- B08 Montante metálico pladur
- B09 Placa de Yeso laminado
- B10 Canal en U de aluminio
- B11 Pintura bituminosa
- B12 Lámina impermeabilizante
- B13 Lámina antipunzonamiento
- B14 Capa drenante gravas

ACABADO DE FORJADO:
- C01 Pavimento cerámico stone-ker e=3cm
- C02 Mortero agarre
- C03 Mortero regulación
- C04 Aislamiento acústico
- C05 Falso techo luxalón paneles metálicos múltiples





DETALLE ANCLAJE E 1/10

A01 Tubo100x100x6 todo perimetro soldado a placa
A02 Placa fijación 100x300x12 mm
A03 Cuatro tacos químicos M12 L=150
A04 Lama de metal desplegado (acero inoxidable)
A05 Angular 100x100x90 mm
A06 Tubo acero inox 100x100x6
A07 Tubo 100x40x20
A08 Pavimento cerámico Stone-ker e: 30 mm sobre mortero agarre 50 mm y capa de arenas
A09 Vidrio seguridad stadip 6+8mm
A10 Falso techo de paneles múltiples luxalon
A11 Agujeros rasgados tipo ojal
A12 Capa de gravas
A13 Lámina geotextil
A14 Aislamiento térmico tipo roofmate e:40 mm
A15 Albardilla aluminio
A16 Hormigón aligerado de pendientes e:100 mm
A17 Forjado bidireccional canto 400 mm
A18 Montante metálico
A19 Placa yeso laminado
A20 Mortero cemento hidrófugo
A21 Pavimento gres porcelánico Urbatek e=30 mm
A22 Soporte HEB-200



MATERIALIDAD

deployé



stone-ker



1 = panel 30B
2 = panel 80B
3 = panel 130B
4 = panel 180B
5 = panel 30BD
6 = perfil Intermedio Mariposa
7 = perfil Intermedio Retrasado Plano
8 = soporte Serie B
9 = pieza de cuelgue
10 = pieza Empalme soporte
11 = pieza empalme Panel

sistema montaje luxalón

pavimento stone-ker y gres porcelánico



Sección vertical

A01 Cubierta chapa de cinc de espesor 1.2mm con patina gris oscuro al titanio engatillada sobre rastreles
A02 Lámina de fieltro para protección de gel-coat
A03 Lámina impermeabilizante a base de fibra y poliester con acabado tipo gel-coat sobre rastreles invertidos
A04 Doble tablero dm hidrófugo de 22+22 mm
A05 Aislamiento rígido de 6 cm tipo styrofoam
A06 Barrera de vapor
A07 Mortero para formación de pendientes
A08 Forjado bidireccional hormigón armado e=40cm
A09 Paneles de hormigón prefabricado liso macizo e= 5cm
A10 Plot nivelación para cubierta
A11 Recrecido hormigón armado
A12 Recrecido de fábrica de ladrillo
A13 Albardilla cinc en coronación
A14 Murete de hormigón armado abujardado
A15 Trasdosado de pladur autoportante doble capa
A16 Falso techo Luxalon de paneles múltiples metálicos de Hunter Douglas
A17 Aislamiento lana de roca



Encuentro falso techo con frente de pladur del lucernario 1/10



Alzado frontal



Sección horizontal

REFERENTES