

ARMADURA BASE

En nervios del forjado:  
Transversal superior 2 Ø 10

En ábacos ( por cuadrícula ) :  
Transversal superior 2 Ø 10  
( no detallada en plano )



CUADRO DE CARACTERÍSTICAS - FORJADO RETICULAR

Características				Cargas	
	Designación	Nivel de control	Coefficiente ponderación		
Hormigón	HA-25/B/20/IIa	Estadístico	1,50	Peso Propio	5,40 kN/m2
Acero pasivo	B 500 SD	Normal	1,15	Cargas muertas	1,0 kN/m2
Acciones	Permanentes	-	1,35	Sobrecarga de uso	3,0 kN/m2
Acciones	Variables	-	1,50	Carga total	9,40 kN/m2

Sección tipo del forjado

PROYECTO:  
CÁLCULO Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DEL APARCAMIENTO DE LA PLAZA SANT JAUME DE XÀTIVA ( VALENCIA )

TÍTULO:  
ARMADO TRANSVERSAL SUPERIOR FORJADO SÓTANO 2

AUTOR:  
GUILLEM GARCIA MARTÍ

ESCALA:  
1 : 150

CURSO:  
2014 - 2015

FECHA:  
DICIEMBRE 2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS  
GRADO DE INGENIERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Nº PLANO:  
6.4