

EL ANCHO DE LAS LINEAS, SALVO ESPECIFICACION PUNTUAL, SERA DE 5 cm.

- 1.— MURO DE HORMIGON ARMADO. ACABADO PINTADO POR EL INTERIOR.
- 2.— HEA 120 GALVANIZADO.
- 3.— MALLA TRENZADA DE ACERO GALVANIZADO.
- 4.— VIDRIO LAMINAR 8+8 PEGADO CON SILICONA ESTRUCTURAL A MARCO DE ALUMINIO DE MURO CORTINA CON CARPINTERIA OCULTA ANCLADA A ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR PERFILES HEA 120.
- 5.— PUERTA Y FIJO SUPERIOR REALIZADOS CON TABLERO TIPO "TRESPA METEON" PARA EXTERIORES, $e=13$ MM., COLOR NEGRO EN AMBAS CARAS, HERRAJES Y MANILLA DE ACERO INOXIDABLE.
- 6.— GRADERIO REALIZADO CON FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE Y BARDOS CON LOSA SUPERIOR DE HORMIGON ARMADO $e=10$ cm. ACABADO CON ENFOSCADO MAESTREADO DE MORTERO DE CEMENTO PINTADO EN LAS TABICAS Y BRUÑIDO EN LAS HUELLAS.
- 7.— SOLERA DE HORMIGON CON MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 15X15 $\phi 5-5$ CON ACABADO SUPERFICAL FRATASADO MECANICO SOBRE TERRENO NATURAL COMPACTADO Y 20 cm. DE RELLENO DE ZAHORRAS.
- 8.— PASATUBOS DE PVC DE 50MM. DE DIAMETRO PARA FORMACION DE MECHINALES