



SIN ESCALA

COTAS EN CM.

25 CM.

TOPE DE POLIESTIRENO

MALLAZO Y NEGATIVOS

MURETE

LOSA

Murete Extremo que Continúa

Forjado con Losa Alveolar - Tipo "HERMO"

Nº	1
ORDEN	

LOSA ALVEOLAR - ARMADO TIPO 20

CONTROL CALIDAD MATERIALES FORJADO							
MATERIALES		DEFINICION	RESISTENCIA	COEF. SEGURIDAD	NIVEL DE CONTROL	TENSION PRETENSADO	RECUBRIMIENTO NOMINAL
PREFABRICADO	PLACA ALVEOLAR	HORMIGON	HP=45/P/12/lq fck= 45 MPa	c 1.50	ESTADISTICO		20 mm
		ACERO	UNE 36094 Y 1860 C L I fyk= 1658 MPa fpu= 1860 MPa	p 1.15	NORMAL	1320 MPa	
IN SITU	CAPA COMPRESION	HORMIGON	HA=25/B/20/lq fck= 30 MPa	c 1.50	ESTADISTICO		25 mm
		ACERO	BARRAS: B=500SD MALLAZO: B=500T fyk= 500 MPa	s 1.15	NORMAL		
EJECUCION		CARGA PERMANENTE		CONTROL NORMAL	g 1.35		
		CARGA VARIABLE		CONTROL NORMAL	g 1.50		