

FALSOS TECHOS

FALSOS TECHOS LISOS SUSPENDIDOS DEL FORJADO DE PLACAS DE CARTÓN-YESO SOBRE SUB-ESTRUCTURA DE PERFILERÍA DE ALUMINIO QUE PERMITAN EL PASO DE INSTALACIONES

ESTA CONFORMADO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA QUE SE ENTRECROZA EN DOS DIRECCIONES POR MEDIO DE UN CABALLETE Y QUE SE VA SUSPENDIENDO DEL FORJADO CON CUELQUES ESPECIALES.

LAS PLACAS DE CARTÓN-YESO SE ATORNILLAN A ESTA ESTRUCTURA FORMANDO UN PLANO CONTINUO. LAS JUNTAS SE REMATAN CON PASTA ESPECIAL PARA TAL EFECTO.

SE UTILIZAN DOS TIPOS DE PLACAS SEGÚN LA GEOMETRÍA Y CUALIDADES ESPACIALES DE LOS ESPACIOS QUE CUBREN.

- PLACA FONOABSORVENTE EN LOS ESPACIOS DE GRAN ALTURA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DEL MISMO.
- PLACAS LISAS EN EL RESTO DE CASOS.

PAVIMENTOS

EN EL PROYECTO SE UTILIZAN LOS SIGUIENTES TIPOS DE PAVIMENTO.

- PAVIMENTO DE EXTERIORES DE LOSETAS DE HORMIGÓN ARMADO 8 CM DE ESPESOR, CON MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 5,5 20x20 ACABADO RUGOSO, CON PENDIENTE 3%, HORMIGONADOS IN SITU Y BASE DE TERRENO NATURAL COMPACTADO.
- PAVIMENTO DE BALDOSAS DE MICROCEMENTO, 60x30cm , COLOR GREY LAPATO DE APAVISA, SOBRE HORMIGÓN ALIGERADO CON ARCILLA EXPANDIDA (ARLITA) Y LÁMINA PROTECTORA A RUIDO DE IMPACTO CHOVA, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO COLA 2 CM DE ESPESOR. UTILIZADO EN ZONAS PÚBLICAS DE OCIO, CIRCULACIONES INTERNAS DE HOTEL Y SPA, Y EN EL ACCESO, SALA DE CATAS Y SALÓN DE ACTOS EN BODEGA.
- SUELO DE HORMIGÓN PULIDO CON ADITIVOS DE RESINAS SINTÉTICAS. EMPLEADO EN LA BODEGA EN LA CIRCULACIÓN DEL VINO, DESDE LA RECEPCIÓN DE LA UVA HASTA EL EMBOTELLAMIENTO, EN ZONAS DE TALLERES Y MAQUINAS, ALMACENES DE PRODUCTO Y ZONA DE CARGA Y DESCARGA. ESTE TIPO DE PAVIMENTO ES ELEGIDO POR SU FACIL LIMPIEZA Y POR SU ALTA RESISTENCIA.
- TARIMA DE MADERA MACHIEMBRADA EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL.

LA TARIMA FLOTANTE SE INSTALA CON HERRAMIENTAS SENCILLAS Y A UN RITMO BASTANTE SUPERIOR A LAS INSTALACIONES DE PARQUET.

LAS LAMAS SE INSTALAN SOBRE UNA CAPA DE ESPUMA DE POLIETILENO QUE AMPLÍA LA SENSACIÓN DE CONFORT AL CAMINAR Y CONTRIBUYE AL AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE LA INSTALACIÓN.

OTRA DE LAS VENTAJAS ES LA FACILIDAD DE REPOSICIÓN, YA QUE CUALQUIER LAMA PUEDE SUSTITUIRSE DE FORMA INMEDIATA. SI DESPUÉS DE UN PROLONGADO USO, EL BARNIZ SE DETERIORA, SÓLO ES NECESARIO PREPARAR LA SUPERFICIE CON UN SUAVE LIJADO, ELIMINAR EL BARNIZ ORIGINAL Y REBARNIZAR.

SU DISPOSICIÓN Y TAMAÑO IRA DEFINIDA POR LOS DIFERENTES AMBIENTES QUE SE CREAN EN ELLAS.

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1. DESCRIPCIÓN
2. DETALLES