

Detalle constructivo 5. E 1:50

Leyenda detalle 5:

- 1- Chapa metálica de cubrición del antepecho de cubierta.
- 2- Antepecho de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor.
- 3- Subestructura metálica del revestimiento exterior.
- 4- Relleno de gravas en la cubierta.
- 5- Lámina geotextil, aislante térmico y lámina impermeabilizante de cubierta.
- 6- Hormigón aligerado para formación de pendientes.
- 7- Paneles metálicos blancos de revestimiento exterior.
- 8- Zuncho de borde del forjado de hormigón..
- 9- Pieza de aligerado del forjado.
- 10- Anclaje al forjado de la subestructura metálica del revestimiento exterior.
- 11- Trasdosado con placas de cartón-yeso.
- 12- Tirantes metálicos de sujeción para el falso techo.
- 13- Aislante térmico del falso techo.
- 14- Subestructura metálica del falso techo.
- 15- Paneles de madera del revestimiento del falso techo.
- 16- Subestructura cerramiento exterior.
- 17- Mortero de de regularización y pavimentación de resinas y áridos.
- 18- Goterón del forjado de hormigón armado.
- 19- Mortero de nivelación y pavimento interior.
- 20- Sellado y junta de silatación de la solera interior.
- 21- Lámina impermeabilizante, aislante térmico y lámina geotextil de protección ce la solera interior.
- 22- Sub-base de la solera con zahorras compactadas.
- 23- Armadura ce espera de la zapata.
- 24- Zapata corrida de hormigón armado.
- 25- Hormigón ce limpieza de la zapata.
- 26- Teja cerámica de cubierta.
- 27- Lámina impermeabilizante y mortero de agarre de la teja.
- 28- Perfil de acabado de la teja.
- 29- Solera de reparo de solderización de hormigón armado.
- 30- Forjado de cubierta de viguetas y bovedillas.
- 31- Subestructura metálica del revestimiento exterior.
- 32- Paneles metálicos blancos de revestimiento exterior.
- 33- Vigas metácas entre pilares de cubiertas.
- 34- Zuncho de eparto/coronación del muro de fábrica.
- 35- Entoscado de mortero del muro exterior de fábrica.
- 36- Muro interior de ladrillo cerámico hueco.
- 37- Aislante térmico del cerramiento exterior.
- 38- Muro de fábrica de bloques prefabricados de hormigón del cerramiento exterior.
- 39- Trasdosado interior con placas de cartón-yeso.
- 40- Perfil metálico interior de acabado.
- 41- muro de deposito original de hormigón.
- 42- Chapa metálica de revestimiento del muro de hormigón.
- 43- Puerta metálica del ascensor.
- 44- Fábrica de adfילו macizo de medio pie de espesor con entoscado interior de mortero.
- 45- Solera foso de ascensor de hormigón armado.
- 46- Lámina impermeabilizante y geotextil de protección de la solera interior.

