



- LEYENDA:
- Cubierta:
- 01_ Tierra cubierta vegetal (25cm)
 - 02_ Arena
 - 03_ Lámina impermeabilizante asfáltica
 - 04_ Aislante térmico lana de roca
 - 05_ Geotextil
 - 06_ Mortero de cemento
 - 07_ Hormigón de pendientes
 - 08_ Forjado de prelasas, canto 50cm
- Sistema de fachada:
- 09_ Chapa aluminio para junta superior
 - 10_ Pletina de sujeción de chapa en cubiertas
 - 11_ Montante en cajón para sujeción de la chapa superior de fachada
 - 12_ Pletina de anclamiento del montante al antepecho de hormigón en cubierta
 - 13_ Travesaño en cajón, 5cm, para sujeción de las chapas
 - 14_ Perfil en L, refuerzo para sujeción de la última chapa de fachada
 - 15_ Antepecho de hormigón
 - 16_ Montante de aluminio 15x5 cm para sujeción de chapas de aluminio en frente de forjado
 - 17_ Travesaño en U, 5cm de espesor donde se atornillan las chapas
 - 18_ Pletinas de acero soldadas a una base de acero empotrada en frente de forjado (e= 3cm), para sujeción del sistema de fachada de aluminio
 - 19_ Perfil en L para remate y sujeción interior del sistema de fachada de chapas de aluminio
 - 20_ Chapa aluminio 10 mm espesor sin perforaciones
- Muro cortina: (Sistema SG S2 de Cortiza)
- 21_ Montante 15cm de aluminio galvanizado
 - 22_ Travesaño 15cm de aluminio galvanizado
 - 23_ Doble vidrio con cámara de aire
 - 24_ Premarco de perfiles metálicos
 - 25_ Aislante térmico
 - 26_ Junta de silicona estructural
 - 27_ Pletina de sujeción de montantes anclada a forjado
 - 28_ Pletina de unión de dos tramos de montante
- Falso techo aulas:
- 29_ Rejilla salida climatización biblioteca
 - 30_ Falso techo de Pladur TR vinílica 60x60cm, e= 13mm
 - 31_ Aislante acústico superior de falso techo
 - 32_ Trante metálico para sujeción de la placa de falso techo
- Suelo aulas planta primera:
- 33_ Panel rígido lana de roca para suelos, e = 20mm
 - 34_ Mortero de regulación, e = 20mm
 - 35_ Pavimento de mármol, e = 35mm
- Suelo exterior cota 0:
- 36_ Baldosa de hormigón de 4x1 m
 - 37_ Mortero de cemento de sujeción
 - 38_ Lámina asfáltica impermeabilizante
 - 39_ Hormigón de pendientes
 - 40_ Canalón de hormigón
 - 41_ Rejilla de remate del canalón
 - 42_ Forjado planta sótano, bidireccional de casetones recuperables, canto 50cm e interjeje de 80cm entre nervios



Sistema de muro cortina para fachada SG S2 de la casa Cortiza

