



1. Forjado unidireccional de nervios in situ.
2. Falso techo sistema de rejilla continua formada por perfiles de aluminio en forma de U de 40mm de alto, compuesta de parrillas de 600 x 600 mm. Hunter Douglas.
3. Luminaria colgada Starpoint pendant downlight ERCO.
4. Revestimiento del muro con baldosas de mármol emperador oscuro de dimeniones 100x40x2cm.
5. Pavimento elevado registrable sobre el que se apoya baldosa de mármol pulido gris claro de dimensiones 60x60x2 cm. Rejilla retorno climatización. Espacio para instalaciones eléctricas y domóticas.
6. Tabique de separación de placas de yeso laminado.
7. Proyección fachada formada por una capa exterior de chapa perforada de cobre de 2mm de espesor (KME: TECU_punch) y muro cortina en el interior.
8. Pavimento de baldosas de mármol pulido gris claro de dimensiones 60x60x2 cm.
9. Barandilla de escalera formada por un panel de cobre rigidizado (KME: TECU_bond) de 5mm de espesor con subestructura anclada al forjado.
10. Escalera formada por una losa de hormigón con dos perfiles metálicos laterales (como encofrado lateral). Forrada por el inferior con panel de cobre rigidizado anclado a los perfiles metálicos.
11. Peldaños con huella y contrahuella de baldosa de mármol gris claro de dimensiones 30x30x2cm.
12. Stands comerciales.
13. Paneles expositivos.
14. Carpintería de muro cortina de aluminio. Sistema Mx Contrachapa puntual de Technal.

