

**CUBIERTA:**

1. Cubierta transitable: formada por capa de formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico (EPS), capa separadora, membrana impermeabilizante, capa separadora, mortero de agarre y baldosa cerámica de 30x30x1,2 cm.
2. Cubierta ajardinada (capa formación de pendientes, impermeabilizante, aislante térmico, capa drenante y sustrato).
3. Vierteaguas de chapa de cobre.
4. Antepecho de hormigón armado, impermeabilizante y enfoscado de mortero.

**FACHADA:**

5. Chapa de cobre perforada rigidizada en su perímetro y anclada a su subestructura.
6. Montante perfil rectangular hueco de 100x50 mm. Subestructura fachada metálica.
7. Travesaño perfil rectangular hueco de 100x50 mm. Subestructura fachada metálica.
8. Sistema de impermeabilización líquida. Poliuretano proyectado con un espesor de 2 mm y color rojo para soportes de madera.
9. Tablero de madera de alta densidad hidrófugo e 19mm atornillado sobre subestructura de fachada o panel tipo perfrisa con aislamiento.
10. Aislamiento térmico: planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido, machiembradas, de 50mm.
11. Panelado de madera sobre subestructura.
12. Carpintería de muro cortina de aluminio. Sistema MX Contrachapa puntural de Technal.
13. Vidreo termoacustico de protección solar 10mm + cámara de aire 24mm + vidreo de seguridad 10mm.
14. Angular de acero anclado al antepecho de hormigón armado mediante pernos, que sustenta la subestructura de toldos verticales guiados mediante cables.
15. Anclaje superior del toldo vertical.
16. Toldo vertical guiado pro cables. Marca BEC.
17. Anclaje inferior del toldo vertical al pavimento.

**FALSOS TECHOS:**

18. Falso techo guardería: sistema lineal abierto de madera maciza de Hunter Douglas. Pieza de cuelgue del falso techo.
19. Falso techo salas polivalentes: sistema Grid abierto formado por listones de madera maciza de Hunter Douglas. Pieza de cuelgue del falso techo.
20. Rejilla de impulsión climatización.

**SOLADOS:**

21. Pavimento hall de acceso a las salas polivalentes elevado registrable sobre el que se apoya badosa de mármol travertino beige pulida e 2cm.
22. Pavimento guardería elevado registrable de tablillas de madera.
23. Pavimento salas polivalentes elevado registrable de tablillas de madera.
24. Rejilla retorno climatización.

