



SECCION CONSTRUCTIVA e /50
Conexión entre la nueva actuación con la preexistencia

[1] LUCERNARIO / Zonas enterradas / Alojamiento+Bodega+SPA / e 1/10

- 1.1 Viga hormigón armado HxB=80x30cm (Armadura especificada en memoria)
- 1.2 Perfil tubular cuadrado de acero galvanizado (40x40x1mm)
- 1.3 Vidrio traslúcido (1000x50x12mm) sellado mediante silicona estructural Fijación con 1% inclinación
- 1.4 Perfil homologado en "Z"
- 1.5 Sellante de silicona estructural en junta horizontal sobre perfiles de aluminio conformado en taller
- 1.6 Capa separadora FELTEMPER 150P
- 1.7 Capa drenante DRENTemper
- 1.8 Membrana impermeabilizante formada con lámina RHENOFOL CG, resistente raíces
- 1.9 Aislante térmico polietileno extrusionado (e=4mm)
- 1.10 Capa separadora de fieltro sintético FELTEMPER 300P
- 1.11 Hormigón de pendientes
- 1.12 Tierra vegetal
- 1.13 Gramíneas autóctonas, prado seco

En sala de fermentación de bidones de acero inoxidable:
1.14 Falso techo de vidrio traslúcido con subestructura de acero galvanizado