



LEYENDA DE MATERIALES

- 01_ **Plantas tapizantes.** Plantas autóctonas y endémicas excluyendo plantas invasoras..
- 02_ **Sustrato vegetal:** Capa de poco espesor (10-15 cm) de sustrato ecológico especial.
- 03_ **Autolejgo:** Fieltro sintético FELTEMPER 150 P. Baja entre las losas hasta entrar en contacto con el agua.
- 04_ **Soporte filtrante:** Losa FILTRÓN, elemento de aislamiento y drenaje.
- 05_ **Soportes:** soportes regulables en altura.
- 06_ **Impermeabilización:** lámina RHENOFOL CG, resistente a las raíces de alta durabilidad.
- 07_ **Antipunzante:** Capa auxiliar de fieltro sintético FELTEMPER 300 P.
- 08_ **Formación de pendiente:** hormigón de árido ligero.
- 09_ **Desagüe:** Rebosadero con válvula anti desbordamiento.
- 10_ **Encofrado:** Cajón de chapa de acero galvanizada.
- 11_ **Pavimento:** Entarimado de madera, Tablero OSB 25mm. Estructura de madera maciza.
- 12_ **Sumidero:** cazoleta prefabricada de chapa de acero galvanizado.
- 13_ **Lampara:** Pieza para la luminaria registrable.
- 14_ **Aislante:** poliestireno extruido e:4 cm.
- 15_ **Falso techo:** Entarimado de madera, Tablero OSB 25mm. Estructura de aluminio.
- 16_ **Partición:** sistema de cartonyeso.
- 17_ **Fajado sanitario:** Relleno de hormigón de 15 cm de espesor. Módulos prefabricados de plástico pp reciclado. Losa de hormigón 10 cm .
- 18_ **Aire acondicionado**
- 19_ **Suelo técnico radiante:** Modulo radiante consistente en un panel con grueso 32 milímetros.
- 20_ **Electricidad.** Registrable de aluminio incorporado al suelo técnico.
- 21_ **Armadura:** acero b 400 sd
- 22_ **Zapata corrida:** ha-25/p/40/ii/a
- 23_ **Hormigón de limpieza:** hm-10/p/30/ii/a
- 24_ **Barandilla:** Barandilla de vidrio templado de 12mm de grosor con canto pulido
- 25_ **Soporte:** Chapa de acero galvanizado en forma de L.
- 26_ **Sujeción:** Chapa de acero galvanizado reforzado con cartelas.

PLANTA DE CUBIERTA (SISTEMA ALGIBE)



SECCION 1:25

DETALLE 4

T4
PFC

ANA GIMÉNEZ MAS