

# Propuesta V

\_Detalle en sección con los tres elementos principales de la propuesta. e 1/30.

- 01. Estructura de madera tipo conífera (pino). Vigas y viguetas de madera laminada encolada. Pilares de macera maciza.
- 02. Subestructura. Montante de madera maciza.
- 03. Subestructura. Travesaño de macera maciza.
- 04. Paneles de cerramiento exterior. Fijación con tornillos. Madera con tratamiento impermeabilizante. Espesor de 5cm.
- 05. Paneles de cerramiento interior. Paneles OSB. Espesor de 3cm.
- 06. Plancha de poliestireno extruido fijada con tornillos. Espesor de 4cm.
- 07. Base pavimento interior. Tablero de madera. Espesor de 4cm.
- 08. Revestimiento plástico continuo. Suelo vinílico o de PVC.
- 09. Espuma para la recepción de las piezas de pavimento.
- 10. Pavimento. Tarima de madera.
- 11. Perfiles metálicos para fijación de falso techo.
- 12. Base para cubierta. Tablero de madera. Espesor de 3cm.
- 13. Lámina impermeabilizante.
- 14. Tirantes metálicos.
- 15. Barras rigidizadoras
- 16. Malla de hilo metálico
- 17. Remate perimetral de madera. Espesor de 2cm.
- 18. Macetero perimetral. Tablas de madera.
- 19. Elementos de fijación. Tuerca y placa.
- 20. Carpintería corredera de aluminio con rotura de puente térmico.
- 21. Vidrio SGG Climalit Protect.
- 22. Remate de chapa plegada de aluminio anodizado. Espesor de 1,5cm.
- 23. Vientaguas de chapa plegada de aluminio anodizado. Espesor de 1,5cm.
- 24. Canalón de chapa plegada de aluminio anodizado. Espesor de 1,5cm.

