

1. Doble vidrio 10+10 con butiral transparente.
2. Soporte lateral metálico: palastro externo 500x10mm e interno 450x10mm anclado a bastidor de perfiles de 25x50x1,2mm
3. Solado de mármol, color blanco macael 30x60 cm.
4. Relleno de hormigón aligerado nivelado y alisado entre palastros.
5. Palastro de chapa lisa 10mm con iluminación de emergencia.
6. Cierre inferior de chapa lisa plegada 5mm.
7. Estructura perfil IPE
8. Bastidor de perfiles 40x40x1,2mm para anclaje entre chapas.



CUBIERTA

01. Capa de protección de la cubierta. Grava de canto rodado.
02. Paneles de poliestireno extrusionado de 60mm
03. Lámina geotextil
04. Aislante térmico
05. Lámina impermeabilizante asfáltica
06. Fratasado superficial de hormigón.
07. Hormigón de pendientes
08. Forjado de chapa colaborante de 12 cm de espesor.

ESTRUCTURA

09. Viga metálica tipo viereendeel de altura 2,50m dispuesta cada 4m para apoyo de la chapa colaborante.

CIMENTACIÓN

10. Cimentación mediante zapatas cada 4m para mantener la uniformidad del sistema de cimentación.
- Cota de cimentación -3,80 m
- FALSO TECHO

11. Cable de cuelgue del falso techo
12. Paneles de contrachapado de roble con aislante de lana de roca
13. Rejilla de impulsión / retorno de climatización
14. Pasarela metálica de mantenimiento.
15. Projectores para railes electrificados de la marca Erco, modelo TM.

PARAMENTOS VERTICALES


16. Luminaria lineal de pared modelo TFL Wall washer de Erco.
17. Aislante de espuma de poliuretano proyectado.
18. Rastreles de madera
19. Contrachapado de madera de roble de espesor 15 mm.
20. Sistema de mejora de audio. Altavoces planos lineales.
21. Sistema de puertas pivotantes y apilables a un lado.

ASIENTOS

22. Sistema Mutalex de recogida de asientos de la casa Figueras, almacenados bajo el suelo de la sala.
23. Asientos modelo Line de Figueras.
24. Sistema de tarima nivelable accionada mediante pistones.



Asientos modelo Line de Figueras



Luminaria TFL Wall washer de Erco



Sistema de liberación y recogida de los asientos en la sala.



Sistema Mutalex de la marca Figueras, combinado con sistema de elevación del suelo mediante pistones.