





ogado para cimentaciones.;Oficial 1ª construcción.;Peón ordinario construcción.

mologado para cimentaciones.;Peón ordinario construcción.;Oficial 1ª construcción.

os.;Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones estructura...

n de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.;Oficial 1ª montador de estructura metá...

vibratorio tandem articulado de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm;Camión con cuba de agua.;Peón ordinario construcción.

D.  
N 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para ju...

les.;Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.;Oficial 1ª montador de estructura metá...

chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³,..

Proyecto: PROGRAMA JUAN Fecha: jue 11/06/15	Tarea	<div></div>	Resumen del proyecto	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Fecha límite	<div></div>
	División	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	solo duración	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso	<div></div>
	Hito	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Tareas externas	<div></div>	Progreso manual	<div></div>
	Resumen	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>		

10x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1100x2050 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 3 chapas ..

ón con perlita o vermiculita.;Oficial 1ª yesero;Ayudante yesero