





DETALLE PORMENORIZADO - SECCIÓN TRANSVERSAL CAFETERÍA e.1/50



DETALLE PORMENORIZADO - ALZADO CAFETERÍA e.1/50



DETALLE PORMENORIZADO DE PLANTA CAFETERÍA e.1/50



PERSPECTIVA ACCESO (este) CAFETERÍA - RESTAURANTE

LEYENDA DETALLE PORMENORIZADO: SECCIÓN / ALZADO CUBIERTA_

1. Cubierta transitable. 2. Suelo técnico elevado de gres porcelánico de (60 x40 cm con junta) Carpatia gris antislip de Porcelanosa.
3. Forjado unidireccional losa aligerada in situ 50 cm.

PROTECCIÓN EXTERIOR_

4. Carpintería aluminio lacado marrón cobrizo, sistema MX contratapa continua Technal en parilla tradicional. 5. Lama horizontal fija (25 x 6 cm) de aluminio revestida en cobre anclada a platabanda de aluminio lacada en gris sombra. 6. Muro cortina sistema MX contratapa continua Technal en parilla tradicional con vidrio opacificado. 7. Lama vertical fija (300 x 25 cm) de cobre.

FALSO TECHO INTERIOR_

8. Falso techo metálico Luxalon 300 CL soporte lacado en blanco con subestructura lacada en negro. 9. Falso techo de madera de abedul lineal sistema Grid de Hunter Douglas con aislamiento. 10. Lucernario: Falso techo de lama verona apoyada en rastrel revestida en cobre.
11. Falso techo de paneles metálicos Luxalon CCA lacados en blanco de Hunter Douglas.

PAVIMENTO INTERIOR_

12. Pavimento de gres porcelánico de (60x20cm con junta) Carpatia gris antislip de Porcelanosa. 13. Pavimento autonivelante cementoso e=30mm con acabado de pintura epoxi gris sombra sin junta. 14. Suelo técnico elevado sistema Monointec de Intec: con acabado superior en gres porcelánico (60 x 60 cm) de Porcelanosa: acabado superficial Lappato.

REVESTIMIENTO INTERIOR_

15. Muro interior de bloques de hormigón (e=15cm) revestido con chapa plegada de cobre e=3 mm. 16. Barra revestida con chapa de acero lacada en blanco de e=3mm con iluminación (leds) incorporada en juntas. 17. Muro formado por lamas de piedra Yaguara de color blanco intenso. 18. Remate superior barra con listón de madera abedul.
19. Muro de hormigón revestido con chapa de aluminio color blanco e=3 mm. 20. Pilar de hormigón revestido de paneles de aluminio color blanco e=1cm con fijación oculta. 21. Panelado de madera abedul con bancada incorporada.

MOBILIARIO_

22. Estantes / Mesas formados por listones de madera abedul anclados en muro. 23. Luminaria colgada modelo Cup (casa Iguzzini).
24. Luminaria colgada modelo Berlino (casa Iguzzini). 25. Estanteria registrable, empotrado extintor.

LEYENDA DETALLE PORMENORIZADO: PLANTA

FACHADA / PROTECCIÓN EXTERIOR_

1. Muro cortina de aluminio lacado marrón cobrizo, sistema MX contratapa continua Technal en parilla tradicional.
2. Lama vertical fija (300 x 25 cm) de cobre.

PAVIMENTO EXTERIOR_

3. Pavimento de losetas de granito con dos tonalidades de gris (sombra y ocreo) y dos dimensiones de loseta (6 x1.5 m / 6 x 0.20 m).

PAVIMENTO INTERIOR_


4. Pavimento de gres porcelánico de (60x20cm con junta) Carpatia gris antislip de Porcelanosa. 5. Pavimento autonivelante cementoso e=30mm con acabado de pintura epoxi gris sombra sin junta.

REVESTIMIENTO INTERIOR_


6. Muro de hormigón revestido con chapa de aluminio color blanco e=3 mm. 7. Muro formado por lamas de piedra Yaguara de color blanco intenso. 8. Remate superior barra con listón de madera abedul. 9. Pilar de hormigón revestido de paneles de aluminio color blanco e=1cm con fijación oculta.

MOBILIARIO_


10. Estantes formados por listones de madera abedul anclados en muro.
11. Estanteria registrable, empotrado extintor.




ALZADO e. 1/20



PLANTA e. 1/20





SECCIÓN e. 1/20



ALZADO e. 1/20



PLANTA e. 1/20



SECCIÓN e. 1/20

DETALLE FACHADA NORTE

CUBIERTA

1. Forjado unidireccional de hormigón armado: losa aligerada in situ.
2. Capa de hormigón celular para formación de pendientes.
3. Impermeabilización: láminas EEPM + geotextil).
4. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido.
5. Capa de protección geotextil.
6. Capa de protección de grava blanca de canto redado.
7. Remate de chapa plegada (e=2mm) de cobre.

PROTECCIÓN EXTERIOR

8. Muro Cortina : Sistema de fachada MX parrilla tradicional contratapa continua en montante, de Technal con tapeta revestida de cobre.
9. Aislamiento de poliestireno en plancha rígida.
10. Anclaje a frente de forjado.
11. Anclaje mecánico.
12. Platabanda e=3 mm de acero para protección de forjado.

INTERIOR

13. Perfil extrusionado de aluminio para alojar cortina tipo store enrollable, tela vinílica en color arena.
14. Falso techo sistema de paneles metálicos tipo lineal múltiples Luxalon de Hunter Douglas.
15. Aislamiento térmico rígido de poliestireno.
16. Falso techo de paneles metálicos Luxalon CCA lacados en blanco de Hunter Douglas.
17. Pilar de hormigón revestido de paneles de aluminio color blanco e=1cm con fijación oculta.
18. Perfil de sujeción de rejilla.
19. Rejilla metálica de retorno de aire acondicionado.
20. Pedestales metálicos regulables (altura).

21. Suelo técnico elevado sistema Monointec de Intec: con acabado superior en gres porcelánico formato 60 x 60 cm de Porcelanosa: acabado superficial Lappato textura maderosa.
22. Mortero de agarre.
23. Pavimento de losetas de granito color gris para exteriores.
24. Chapa de aluminio plegada e=2mm.
25. Anclaje mecánico.
26. Pavimento autonivelante cementoso e=3cm con acabado de pintura epoxi color gris sin junta.
27. Mortero de nivelación.
28. Revestimiento Ston-Ker Arizona color arena (45 x 65 cm), de Porcelanosa.
29. Muro interior de bloques de hormigón (e=15cm) revestido con chapa plegada de cobre e=3 mm.
30. Carpintería aluminio de technal saphir GXI con vidrio climait (caja de vidrio).

DETALLE FACHADA ESTE / OESTE / SUR/ LUCERNARIO

CUBIERTA

1. Forjado unidireccional de hormigón armado: losa aligerada in situ.
2. Capa de hormigón celular para formación de pendientes.
3. Impermeabilización: láminas EEPM + geotextil).
4. Aislamiento térmico: planchas rígidas de poliestireno extruido.
5. Capa de protección geotextil.
6. Suelo técnico elevado de gres porcelánico de (60 x40 cm con junta) Carpatia gris antislip de Porcelanosa.

PROTECCIÓN EXTERIOR

7. Carpintería muro cortina para lucernario (lacado gris sombra), con vidrio opacificado y tratado antideslizante tramos pasarela.
8. Muro Cortina de aluminio lacado gris sombra, sistema de fachada MX parrilla tradicional contratapa continua, de Technal.
9. Platabanda de aluminio lacado gris sombra (20x 0.6 cm) atornillada al montante, con perfiles en L atornillados para sujeción sistema de lamas.
10. Lama horizontal fija (25 x 6 cm) de aluminio revestida en cobre.

INTERIOR

11. Pilar de hormigón revestido de paneles de aluminio color blanco e=1cm con fijación oculta.
12. Aislamiento térmico rígido de poliestireno.
13. Perfil de sujeción de rejilla.
14. Rejilla metálica de retorno de aire acondicionado.
15. Pedestales metálicos regulables en altura.
16. Suelo técnico elevado sistema Monointec de Intec: con acabado superior en gres porcelánico formato 60 x 60 cm de Porcelanosa: acabado superficial Lappato textura maderosa.
17. Falso techo de paneles metálicos Luxalon CCA lacados en blanco de Hunter Douglas.
18. Aislamiento térmico rígido de poliestireno.
19. Falso techo de lama Verona fijada en rastrel revestida en cobre, tamizador luz lucernario.
20. Luminaria lineal (casa Iguzzini).

