

[LEYENDA]

- 01.- SOPORTE RESISTENTE \_ Losa de Hormigón Armado de e=40cm
- 02.- FORMACIÓN DE PENDIENTES \_ Hormigón aligerado con Arlita
- 03.- CAPA DE REGULACIÓN \_ Mortero de cemento
- 04.- IMPERMEABILIZACIÓN \_ Imprimación bituminosa
- 05.- IMPERMEABILIZACIÓN \_ Lámina impermeable bituminosa bicapa LV
- 06.- AISLAMIENTO \_ Placa de Poliestireno extruido (XPS) e = 4cm
- 07.- ANTIRRAÍCES \_ Geotextil no tejido 200gr/m2
- 08.- CAPA DRENANTE \_ HDPE
- 09.- CAPA FILTRANTE \_ Geotextil 150gr/m2
- 10.- CONTENCIÓN DEL SUSTRATO \_ Malla tridimensional HDPE
- 11.- CARPINTERÍA \_ Perfil de acero inoxidable 40x30 e=3mm
- 12.- VIDRIO \_ Tipo Climalit
- 13.- SUSTRATO \_ Tierra vegetal
- 14.- CAPA DRENANTE \_ Grava
- 15.- PROTECCIÓN \_ Capa vegetal autóctona

