

CUBIERTA

- CU_01 Vierteaguas aluminio.
- CU_02. Hormigón celular para la formación de pendientes.
- CU_03. Mortero de regularización.
- CU_04. Impermeabilización lámina asfáltica.
- CU_05. Aislante térmico e: 40mm
- CU_06. Geotextil
- CU_07. Gravas
- CU_08. Bajante.
- CU_09. Pasamuros
- CU_10. Rejilla plana.
- CU_11. Canalón.
- CU_12. Aislante.

TECHO.

- TE_01 Falso techo lineal Luxalon multipanel lightlines (30B/80B/130B/180B)
- TE_02. Sistema lightlines mediante tiras de LED.
- TE_03. Perfil soporte.
- TE_04. Pieza de suspensión regulable.

ESTRUCTURA.

- ST_01 Forjado reticular de casetones recuperables e: 50 mm.
- ST_02. Zuncho de borde.

PARTICIONES.

- PA_01 Estructura auxiliar.
- PA_02. Paneles fenólicos (Trespa Virtuon)
- PA_03. Sistema de andaje oculto.

FACHADA

- FA_01 Panel de aluminio (Alumetal)
- FA_02. Soporte de pared.
- FA_03. Perfil en extrusionado en U.
- FA_04. Aislante térmico.
- FA_05. Soporte de acero galvanizado anclado al forjado.
- FA_06. Lama Gradhermetic-M Gradpanel Linea S. Palas en forma elíptica en 340 mm. de ancho con perfil refuerzo en su interior de aluminio extruido.
- FA_07. Estructura auxiliar muro cortina Schüco FW 50+
- FA_08.Ventana Schüco AWS 102NI apertura proyectante-paralela.

SUELO.

- SU_01 Suelo técnico Knauf línea Tecno.
- SU_02. Pedestal regulable.
- SU_03. Acabado de resinas epoxi

