

CUBIERTA

1. Solería flotante de hormigón texturizado 60x60cm, casa Rouviere
2. Soporte solería flotante (plots reguladores)
3. Mortero de cemento
4. Impermeabilización (láminas EPPM + geotextil
5. Capa separadora
6. Aislamiento térmico (placas rígidas, poliestireno extruido Roofmate espesor 5 cm)
7. Capa de hormigón celular (formación pendientes de 1,5 %)
8. Chapa de acero galvanizado e=6 mm
9. Tablero hidrófugo para dar rigidez
10. Rastreles para apoyar el tablero

FACHADA

11. Ventana corredera minimal Lumeal de Technal
12. Cristal doble transparente con cámara y rotura de puente térmico
13. Perfil simple T 120.70 atornillado al forjado (tornillos abellanados)
14. Perfil en L 50.5 atornillado al perfil simple T, uno por lado
15. Perfil UPN 200 partido y soldado
16. Plancha de aluminio plegado e=4mm alucobond
17. Celosía corredera con lamas de acero corten casa Tamiluz
18. Barandilla de acero conformada mediante pletinas
19. Vidrio laminado 6+6 barandilla

TECHO SUSPENDIDO Y SISTEMA ESTRUCTURAL

Interior:

20. Falso techo lineal de madera sistema abierto, Hunter Douglas
21. Pieza de cuelque para fijación del falso techo
22. Rejilla de impulsión para climatización
23. Platabanda metálica
24. Estor enrollable sistema Atos, motorizado, en color blanco de la casa Bandalux

Exterior:

25. Forjado unidireccional de hormigón armado
26. Pilar de hormigón visto 40x40cm. Sistema de encofrado K.A.P. (kraft, aluminio y poliestireno) con acabado liso

MATERIALIDAD





27. Panelado de madera de cerezo ignífugo, dimensiones 30x150cm, Parklex 500 fijación oculta con adhesivo
28. Pladur con aislamiento acústico

PAVIMENTO


29. Rodapié
30. Parquet de cedro encolado Parklex 2000
31. Lámina antipacto
32. Solera de hormigón
33. Poliestireno expandido
34. Canalón y rejilla de protección de la casa Aco
35. Lámina impermeabilizante y hormigón de pendientes

SUELO


36. Pavimento baldosa de hormigón dimensiones 50x80 cm
37. Mortero de agarre
38. Capa de arena
39. Impermeabilización "VANDE X SUPER" 1kg/m2
40. Mortero de nivelación
41. Canal en hormigón polimérico 150 y rejilla cubreborde, Ojefer



Sección Esc. 1/10



Sección Esc. 1/10



Detalle enganche