



Sección Esc. 1/50



Alzado sin bastidores Esc. 1/50



Alzado con bastidores Esc. 1/50



Planta Esc. 1/50

CUBIERTA

1. Solería flotante hormigón texturizado 60x60cm
2. Soporte para solería flotante (plots)
3. Impermeabilización (láminas EPPM + geotextil)
4. Aislamiento térmico
5. Capa de hormigón celular
6. Chapa de acero galvanizado e=6 mm
7. Tablero hidrófugo para dar rigidez
8. Rastreles para apoyar el tablero

FACHADA

9. Ventana corredera minimal Lumeal Technal
10. Cristal doble transparente con cámara
11. Subestructura mediante perfil simple T 120.70 atornillado a canto de forjado con tornillos abellanados. 2 perfiles en L 50.5 atornillados al perfil simple T .Perfil UPN 200 partido
12. Plancha de aluminio plegado e=4mm alucobond
13. Celosía corredera, lamas de acero corten, Tamiluz
14. Barandilla de acero conformada mediante pletinas
15. Vidrio laminado 6+6 barandilla

TECHO SUSPENDIDO Y SISTEMA ESTRUCTURAL

Interior:

18. Falso techo lineal de madera , Hunter Douglas
19. Pieza de cuelque para fijación del falso techo
20. Rejilla de impulsión para climatización
21. Platabanda metálica
22. Estor enrollable sistema Atos, motorizado, Bandalux
23. Forjado unidireccional de hormigón armado

MATERIALIDAD

24. Panelado de madera de cerezo, 30x150cm, Parklex 500
25. Pladur con aislamiento acústico

PAVIMENTO

26. Rodapié
27. Parquet de cedro encolado Parklex 2000
28. Lámina antiimpacto
29. Solera de hormigón
30. Poliestireno expandido
31. Canalón y rejilla de protección de la casa Aco
32. Lámina impermeabilizante y hormigón de pendientes